

32L不锈钢电解抛光设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 32L不锈钢电解抛光设备 |
| 公司名称 | 深圳市科普达机电设备有限公司 |
| 价格 | 6554.00/套 |
| 规格参数 | 功率:21 (Kw) 容积:32 (L) 介质尺寸:32 (mm) |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道燕川社区滨河路南2-1号2层A区 |
| 联系电话 | 0755-33659108 13926578793 |

产品详情

一手厂家供货电解抛光设备-不锈钢电解抛光设备-电解抛光成套设备

工艺是首先将需要电解的工件作为阳极接入直流电源的正极，用铅、铜等耐腐蚀的导电材料作为阴极，接入直流电源的负极。0775-33659708 两者相距一定距离浸到电解液(一般以硫酸、磷酸为主要成分)中，在一定温度、电压和电流密度下，通电一定时间(一般为几分钟)，直到工件表面上的微小凸起部分溶解掉，变成平滑光亮的表面即可。电解抛光产品的同时要注意以下几点：

- 1.工件下槽前不能有水迹，否则会使工件上产生麻点。导致抛光后产品亮镀不均匀。
- 2.在电解抛光时，最好是戴好手套，抛光液不可接触皮肤。如接触到皮肤需要清水冲洗即可
- 3.废液在排放时需要加入片碱中和到中性(pH值为7)时排放。
- 4.本产品不燃不爆,但应避免阳光直射,不使用时封好盖后在45摄氏度以下存放

本产品的功率为21 (Kw)，容积是32 (L)，介质尺寸为32 (mm)，型号是301，材质为不锈钢，装机容量是54 (Kw)