

645 (mm优质化工设备

产品名称	645 (mm优质化工设备
公司名称	莱州市东佳化工机械有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	功率:11 (Kw) 容积:100 (L) 介质尺寸:645 (mm)
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇湾头村
联系电话	86 0535 2377988

产品详情

悬臂双螺旋锥形混合机是集日本悬臂单螺旋和国内sh双螺旋锥形混合机之优点的一种新型高效混合设备。该机可广泛应用于化工、医药、农药、化肥、染料、冶金、矿山、食品、味精、饲料等行业的固 - 固 (即粉体与粉体) 混合、固 - 液 (即粉体内添加液体) 混合。

该机对混合物适应性强：对热敏性物料不会产生过热现象；对颗粒物料不会压溃和磨碎；对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会发生分层离析现象；对粗粒、细粒和超细粉等各种颗粒、纤维或片状物料的混合也有较好的适应性。 技术参数:

型号dsh	0.3c 0.3p	0.5c 0.5p	1c1p	1.5c 1.5p	2c 2p	3c 3p	4c 4p	6c 6p	8c 8p	10c 10p	12c 12p
全容积m3	0.3	0.5	1	1.5	2	3	4	6	8	10	12
装载系数	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
产量 (t/h)	0.3-1	0.5-1.5	2-2.5	2-4	2.5-5	3.5-8	5-10	7.5-15	10-12	12-25	15-30
总功 a	3.55	3.55	4.55	4.75	6.05	8.05	12.5	16.5	20	20	23.5
率 (k b w)	2.2	3	4	5.5	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22
物料粒度 (目)	20-450										
混合均匀 度	相对偏差<1.5%										
公转	2										
自转 a	143					57					70
b	143									57	

最大直径 930 1130 1500 1633 1830 2040 2250 2548 2780 3018 32
(mm)

本产品的功率为11 (Kw) , 容积是100 (L) , 介质尺寸为645 (mm) , 型号是100立方 , 装机容量是7.5 (Kw)