

北斗定位终端V2硬件对讲NFC铁路机场扫描巡检手持对讲终端4G全网通

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 北斗定位终端V2硬件对讲NFC铁路机场扫描巡检手持对讲终端4G全网通 |
| 公司名称 | 顶坚（深圳）通讯技术有限公司 |
| 价格 | 4999.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:顶坚（TOP STURDY） 型号:V1 公网通讯方式:4G全网通 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心1号楼1808 |
| 联系电话 | 15710794342 |

产品详情

基本参数

| | |
|------------|--------------------------|
| 型号 | V2 |
| 颜色 | 绿色/黑色 |
| 尺寸 | 159 *75.8*18.9MM |
| 外观设计 | 直板 |
| 操作系统 | Android12 |
| CPU | P35 八核 2.3GHz |
| 输入方式 | G+FF |
| 导航方式 | GPS+北斗，双模定位（国产北斗模块） |
| 公网通讯方式 | 4G全网通（联通，移动，电信） |
| USB接口 | type-c USB |
| 指纹 | 支持 |
| 连续通话时间（灭屏） | 约20小时 |
| 待机时间 | 650小时 |
| 电池容量 | 8000毫安时 |
| 防护等级 | IP68 |
| 按键（物理按键） | 音量键，开关机键，PTT键，FN键， |
| 屏幕显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.45英寸 |
| 分辨率 | TFT 5.45HD+ IPS 720*1440 |
| 触摸屏 | Incell触摸屏/支持手套触摸 |
| 外观材质 | 美国康宁五代钢化玻璃 |
| 感应器 | |
| 重力感应 | 支持 |

| | |
|-------|---|
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 加速度 | 支持 |
| 地磁 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 存储功能 | |
| 机身内存 | 64GB /128GB ROM |
| 运行内存 | 4GB/6GB RAM |
| 储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡（128G） |
| 网络参数 | |
| 公网制式 | 全网通 |
| 公网频率 | GSM：B2/3/5/8 |
| | WCDMA：B1/2/4/5/8 |
| | TDD：B38/B40/41 |
| | FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/28A/28B/18/25/26/66 |
| | CDMA：BC0/BC1/BC6 |
| 公网运营商 | 移动/联通/电信 |
| 卡座 | 2卡（三选二） |
| 摄像功能 | |
| 主摄像头 | 4800万 支持PDAF |
| 前摄像头 | 1600万 |
| 夜视摄像头 | 1300万 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 北斗定位 | |
| 模式 | 支持北斗/GPS双模定位 |
| 频率 | BDS B1I，B1C；GPS L1C/A（支持北斗三号卫星 B1C 信号） |
| 定位时间 | 冷启动： 31s 冷启动： 5s（AGNSS 辅助定位）热启动： 1s |
| 定位精度 | 单点2.5M |
| 数据格式 | NMEA 0183 V4.1 |
| 传输功能 | |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持双频2.4/5.8G，API功能， |
| USB | TYPE-C接口，（9V2A） |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.0（BLE） |
| NFC | 支持 |
| 应用功能 | |
| 消噪功能 | 支持 |
| 导航 | GPS+北斗，网络辅助（LBS）定位 |
| 指南针 | 支持 |
| FM | 支持 |
| 选配功能 | |
| DMR对讲 | 支持400-470 |
| 模拟对讲 | 支持400-470 |
| 一二维扫描 | 支持霍尼6703和新大陆CM60 |
| 配件 | |
| 充电器 | 中规9V2A |

充电线
磁吸
座充
腰夹

TYPE-C
选配
选配
选配