

商洛西门子授权一级代理商

产品名称	商洛西门子授权一级代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 变频器 触摸屏 西门子全系列 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（注册地址）
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

SIEMENS西门子PLC商洛授权代理商

触摸显示屏一般包含两部分：触碰检测装置和触摸屏控制器。触碰检测装置组装在屏幕之前，用以检验客户的接触位子，请在接受后发给触摸屏控制器；触摸屏控制器的主要功能是接受来源于触碰点检测仪器的触碰信息内容，将其变换为接触点坐标，随后将其发送至CPU。与此同时，它还可以接受和实行CPU推送的指令。

触摸显示屏归类：

1、电阻触摸屏

电阻触摸屏的led透明屏是根据一层夹层玻璃或有机玻璃板的双层复合袋。表层有涂一层全透明导电性层（ITO膜），之后遮盖一层光洁的耐刮塑胶层，外表面硬化。它内表面也有涂一层ITO，在2个导电性层中间有很多小一点（低于千分之一英尺）全透明隔离点将他们分开。

当手指头触摸屏幕时，一般彼此之间绝缘层的2个导电性层在触碰点处接触。因为其中一个导电性层在y轴方向上联接到5V匀称工作电压场，因而检验层的工作电压从零变成非零。控制模块检验到该联接后，将实行a/d变换，并把得到的电压值与5V开展较为，以得到接触面的y轴座标。相近地，它得到x轴的座标，这也是全部电阻触摸屏的一同基本概念。

2、电容触摸屏

电阻技术性的触屏为四层复合型玻璃屏，如图所示。玻璃屏的内表面和隔层各自有涂一层ITO导电性层，表层仅为0.0015mm厚的石英玻璃管防护层。内部结构ITO作为屏蔽层，以保证优良的办公环境。应用三明治ITO镀层做为检验和定位的工作中层，在四个角或四个边沿引出来四个电极。液晶屏基本工作基本原理的初念头是，人是假接地装置物件（无电势差物件），向工作中表层增加极低的工作电压。当客

户触摸屏幕时，他的手指消化吸收一个小电流，该电流量从触摸显示屏四个角落里或侧边的电极排出，科学上，穿过四个电极的电流量与他手指头到四个地方的间距成正比，控制板根据测算四个电流量占比来得到接触面的部位。

3、声表面波触摸显示屏

声表面波触摸显示屏的触摸屏一部分可以是平面图、球型或圆柱型金属板，组装在CRT、led、LCD或等离子显示屏的前边。这类金属板仅仅一种纯提高夹层玻璃，有别于别的没有塑料薄膜和镀层的触摸显示屏技术性。

玻璃屏的左上方和右下方各自固定不动有竖直和水准超声波射出超声波换能器，右上方固定不动有2个相对应的超声波接受超声波换能器。玻璃屏幕的四个边沿刻着45°角的反射面花纹，从稀少到集中的间距十分。