

# 河源水泥电线杆厂

产品名称	河源水泥电线杆厂
公司名称	惠州市惠阳惠深联水泥制品有限公司
价格	350.00/条
规格参数	锥形杆长度:6米, 7米, 8米, 9米, 10米, 12米, 等径杆:4.5米, 6米, 9米 水泥制品:水泥盖板, 电缆沟盖板
公司地址	惠州市惠阳区淡水古屋马骝岭
联系电话	19047189238 19047189238

## 产品详情

河源水泥电线杆厂, 主要生产 100~400、长度6~18m环形混凝土电杆(锥形和等径)、高承载力环形混凝土电杆和各规格水泥盖板、电力盖板产品; 技术先进、设备精良、产品质量优良、规格齐全。产品主要销售于广东省内广州、佛山、清远、韶关、云浮、肇庆、惠州、河源、潮州、中山、珠海、阳江、茂名、湛江、东莞、深圳等地。其主要在电力、通讯、铁路、石油等行业中用作架线支柱。水泥杆主要分为预应力、部分预应力、非预应力这三种。其中预应力水泥杆规格: 100-6米。 120-6米。 120-7米。 130-7米。 150-7米。 150-8米、 150-10米、 190-10米、 190-12米、 190-15米。部分预应力水泥电杆种类比较多, 通用规格: 190-10米、 190-12米、 190-15米、 190-18米、 190-21米、 230-12米、 230-15米、 230-18米、 270-21米以及 300和 400的等径电杆分别为4.5米, 6米, 9米等环形混凝土电杆按国标GB4623-2014生产, 产品稍径有 130~550mm, 电杆长度为6m~33m, 配筋规格是 H4.8~ H9.0的预应力高强钢丝和 12~25mm的热轧带肋钢筋。钢筋混凝土采用C50及以上混凝土、预应力高强钢丝, 通过张拉的方式生产, 具有挠度小、抗裂性好、刚度强、价格低的优点, 一般用于重要的电力输电线路中, 抗风和抗冰雪荷载能力强, 长度较长, 适合高压等特种用途需要, 在直线杆中较为常见。部分预应力采用C50及以上混凝土、纵向钢筋采用部分张拉和部分非张拉的方式生产。生产工艺较为复杂, 同时融合预应力用料少和非预应力弯矩大、强度高的特点, 同等弯矩的情况下, 对比普通杆, 其价格更低, 重量更轻, 多用于装卸、转运方便的线路工程中的耐张杆。等径杆有普通杆和预应力杆, 一般用于220kV及以下变电站进出线架构、设备支架和35kV~220kV线路打拉线耐张杆、直线杆和打拉线直线杆。广泛适用于国家电网工程、农村电网改造、车站港口码头、工矿机场、高速公路、高速铁路、养殖、农场等方面. 送货距离400公里内, 欢迎合作。