

## 30%玻纤PPS 日本宝理PPS1130A1 高韧性耐高温PPS

产品名称	30%玻纤PPS 日本宝理PPS1130A1 高韧性耐高温PPS
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1130A1 性能:高韧性耐高温 30%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

## 30%玻纤PPS 日本宝理PPS1130A1 高韧性耐高温PPS

DURAFIDE

PPS

1130A1 HD9050

制造商	宝理塑料株式会社
其他证书	
材料标识	>PPS-GF30-FR<
颜色	黑色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	30%玻纤 增强 阻燃
符合规定	UL

材料用途

高流动性

高刚性

高强度

高韧性

耐高温

耐化学性

抗腐蚀

耐溶剂

低毛边

快速加工  
汽车零件

办公室设备应用

电子电器应用

连接器

线圈骨架

家电应用

工业应用

机械配件

厨房用品应用

通讯设备

医疗器械配件  
E109088

UL档案号  
认证证书  
比重

ISO 1183

吸水率 23 ° C 24hr 1.00mm

ISO 62

熔体粘度 310 ° C 1000s<sup>-1</sup>

ISO 11443

洛氏硬度 M标尺

ISO 2039

拉伸强度断裂	ISO 527
弯曲强度	ISO 178
弯曲模量	ISO 178
简支梁缺口冲击 23 ° C	ISO 179
热变形温度 1.8MPa	ISO 75
线膨胀系数 流动	内部测试方法
线膨胀系数 垂直	内部测试方法
体积电阻	IEC 60093
绝缘强度 3.0mm	IEC 60243
介电常数 1KHz	IEC 60250
介电常数 1MHz	IEC 60250
耗散因数 1KHz	IEC 60250
耗散因数 1MHz	IEC 60250
耐电弧性	ASTM D495

CTI	IEC 60112
防火等级 本色 0.38mm	UL94
防火等级 全色 0.81mm	UL94
防火等级 全色 1.5mm	UL94
防火等级 全色 3.0mm	UL94
防火等级 本色 0.38mm	UL94
RTI Elec 本色 0.38mm	UL 746B
RTI Str 本色 0.38mm	UL 746B
防火等级 全色 0.81mm	UL94
HWI 全色 0.81mm	UL 746A
HAI 全色 0.81mm	UL 746A
RTI Elec 全色 0.81mm	UL 746B
RTI Str 全色 0.81mm	UL 746B
防火等级 全色 1.5mm	UL94
HWI 全色 1.5mm	UL 746A

HAI 全色 1.5mm UL 746A

RTI Elec 全色 1.5mm UL 746B

RTI Str 全色 1.5mm UL 746B

防火等级 全色 3.0mm UL94

HWI 全色 3.0mm UL 746A

HAI 全色 3.0mm UL 746A

RTI Elec 全色 3.0mm UL 746B

RTI Imp 全色 3.0mm UL 746B

RTI Str 全色 3.0mm UL 746B

CTI IEC 60112

HVTR UL 746A

耐电弧性 ASTM D495