

起重机用联动控制台 QT5,THQ1

产品名称	起重机用联动控制台 QT5,THQ1
公司名称	鱼台县华大机电设备有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	型号:QT5,THQ1 额定电压:380 (V) 额定电流:10,32,63 (A)
公司地址	鱼台县城湖凌一路南首唐马开发区
联系电话	0537-3112936 13176786948

产品详情

品牌	华大	型号	qt20,qt5,thq1
额定电压	380 (v)	额定电流	100,63,32,10 (a)
功耗	0 (w)	外形尺寸	220*350*510 (mm)

品牌	华大	型号	qt20,qt5
额定电压	380 (v)	功耗	0 (w)
外形尺寸	0 (mm)		

适用范围

qt20,qt5控制台主要用于交流50hz (60hz) , 380v (440) 及以下的控制电路中 , 控制起重运输机械的电动机起动、调速、制动及换向。

型号含义 结构特征及工作原理

控制台的结构是由左、右控制箱及座椅 (选购) 组成。控制台操作杆通过齿轮传动带动凸轮轴转动 , 达到触头关合要求 , 前后、左右的位置可满足实际使用的要求分为1~6档 , 每台控制台可以同时控制四个机

构触头组，分别控制起升机构、大车机构、小车机构（变幅机构）、回转机构等，每个触头组可以安装多只触头，触头数见表1。qt20，qt5机控制台设有自动复位机构。表1

型号	qt5	qt20		
触头数（最多）	17	8		
档位（最多）	6	5		

性能及技术数据

4.1、控制台适用于下列工作条件：

- a、周围空气温度，上限值+40℃，下限值-5℃，24小时内平均值不超过+35℃；
- b、安装地点空气清洁，在+40℃的最高温度下相对湿度不超过50%，较低温度下相对湿度可以提高；
- c、安装地点的海拔高度不超过2000m；d、垂直安装，倾斜度不超过5°；
- e、供电电网质量合格，进线电压波动范围不超过额定电压值的±10%；
- f、控制台的污染等级为3级，安装类别为iii类；g、控制台外壳的防护等级为Ip30。

4.2、控制台额定型工作电流见表3表3

型号	qt5	qt20		
额定工作电流（a）	10	2.6		

4.3、控制台适用于断续工作制，其基本负载因素为40%，额定操作频率手柄操作力见表4表4

型号	qt5	qt20		
操作频率（次/h）	600	1200		
操作力（n）	30	25		

本产品的型号为QT5,THQ1，额定电压是380（V），额定电流为10,32,63（A），用途是万能转换开关