

bzc8050系列防爆防腐操作柱

产品名称	bzc8050系列防爆防腐操作柱
公司名称	乐清市二工电气有限公司
价格	240.00/台
规格参数	品牌:二工防爆 型号:BZC8050 额定电压:按要求(V)
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇长春工业区
联系电话	86-057727868513 13777729365

产品详情

产品信息

产品信息 名称：防爆防腐操作柱 品牌：二工防爆 货号：8111175 颜色：黑 产品特点

1. 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；
2. 本产品内可装各种防爆仪表、防爆按钮、防爆信号灯、防爆转换开关、电位器等各种防爆元件，并用多种选择供客户选择；
3. 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观；
4. 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明按钮数量，信号灯数量及电压，和仪表量程)；

产品实拍图

产品特写图

产品详细说明

bzc8050系列防爆防腐操作柱

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；
2. 本产品内可装各种防爆仪表、防爆按钮、防爆信号灯、防爆转换开关、电位器等各种防爆元件，并用多种选择供客户选择；
3. 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；
4. 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明按钮数量，信号灯数量及电压，和仪表量程)；

技术参数

防爆标志：exdiibt4/t5/t6、exdiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220v/380v, 其他电压：12v/24v/36v/127v/660v

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

(注：防爆防腐操作柱分立柱式，壁挂式，桥架式等)

公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

此产品为易损品，因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。

本产品的品牌是二工防爆，型号为BZC8050，额定电压是按要求（V），额定电流为按要求（A），用途是控制按钮，产品认证为防爆认证