

# 工业燃油取暖器 OEM LXC40

产品名称	工业燃油取暖器 OEM LXC40
公司名称	慈溪市附海镇飞蒙针服设备厂
价格	1350.00/件
规格参数	品牌:OEM 型号:LXC40 功率:40 ( kVA )
公司地址	中国 浙江 慈溪
联系电话	86-0574-63560537 13429240272 13429392949

## 产品详情

欢迎一切经销商，代理商加盟

发货产品以红色为主。数量达到1000台，客人指定颜色。

性能特点：

- 1、 不锈钢体，内含风机
- 2、 可调节温控：液体膨胀温控0c° -50c° 可调节。
- 3、 采用高性能电机，绝缘防护等级f。
- 4、 内置自动过热保护和重启功能，有效保护热风机运行。
- 5、 采用高品质元器件和材料，确保产品质量

内部采用高度耐高温硅胶线，可直接在室内高温环境下进行使用，确保机器寿命；  
采用进口接插件，确保电源连接的可靠性和安全性；

6、 结构设计合理美观，支架稳固美观，移动方便安全。

7、 后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应的机器空间。

8、 通过全系列认证ce/ lvd/emc/rohs/tuv。

产品型号	lxc20	lxc30	lxc40	lxc50	lxc60
功率	20kw	30kw	40kw	50kw	60kw
电压	220-240v 50hz	220-240v 50hz	220-240v 50hz	220-240v 50hz	220-240v 50hz
输出热量	69000 btu/h	105000 btu/h	136500 btu/h	170600 btu/h	204700 btu/h
输出热空气	590 m <sup>3</sup> /h	750m <sup>3</sup> /h	850m <sup>3</sup> /h	1240m <sup>3</sup> /h	1450m <sup>3</sup> /h
供暖面积	200m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	350m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>
油箱容积	26l	26l	26l	45l	45l
电机功率	175w	175w	175w	285w	285w
燃料消耗	1.65kg/h	2.75kg/h	3.75kg/h	4.75kg/h	5.85kg/h
产品尺寸	832*435*560	832*435*560	1025*450*530	1150*565*690mm	1150*565*690mm
产品净重	19kg	19kg	25kg	30kg	30kg

产品细节：

操作注意事项：

- 1、燃油暖风机一定要使用正规清洁的柴油或煤油！根据天气及时更换相应标号的柴油。
- 2、燃油暖风机一定要遵循正确的开、关机流程，尤其是关机时，切勿直接拔电源，待风机停止转动后再拔电源！
- 3、施工工地或电压不稳的场所请连接稳压电源！！
- 4、设备使用时要保证足够的进气量，要保持一个以设备为圆心，半径为2米的半球状内无物体。
- 5、燃油暖风机出口温度很高，严禁对着易燃、易爆物品直接吹。
- 6、燃油暖风机，要遵循烟道的安装要求。
- 7、燃油暖风机加油时，一定要停机并断电。为防止油污染电路板等电气设备，一定要用专用的加油器加油。
- 8、燃油暖风机一定要定期清洁，尤其是机身及进气口。
- 9、燃油暖风机一旦出现不正常工作现象，请马上停止使用，联系服务人员

## 适应范围

工厂车间建筑工地道路桥梁铁路机场 石油钻井煤炭矿井炼钢液压机械维修  
结冰防冻防潮防湿产品烘干暖风暖房 冻土地带冬季施工水泥养生汽车烤漆  
大棚种植温室育苗动植物园动物养殖 野外军训军事仓库军车预热指挥帐篷  
体育场馆展览会场管道结冰物品烘干 庆典礼仪野餐聚会户外健身加热保暖  
供暖供热烘烤烘焙高原平地室内户外

本产品的品牌是OEM，型号为LXC40，功率是40（kVA），外形尺寸为1025\*450\*530（m），重量是30（kg），用途为大型厂房工地农场养殖场工业加热取暖抽湿，工作电压是220-240V50HZ，输出热空气是850 m<sup>3</sup>/h，输出热量为136500Btu/h，防水等级是IP44