

YAMATOMK-M拡散型加熱器

产品名称	YAMATOMK-M拡散型加熱器
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	品牌:YAMATO日本ヤマト産業 型号:MK-M 功率:1000 (kVA)
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

产品详情

ヤマト 溶断用調整器 s s ボーイジュニア (o x) 関西式 品番 n-ssj-ox-w

ヤマト 小型溶接器 (a c) 関東式 火口付 品番 n-yw-3-e

ヤマト o k コックソケット s a - 1 6 品番 sa-1-6

高圧継手 (オス x メス) t s 1 0 8 品番 ts108

高圧継手 (メス x メス 袋ナットタイプ) t s 1 6 3 品番 ts163

高圧用圧力調整器 y r - 5 0 6 1 h 品番 yr-5061h

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 f (流量計付) 品番 yr90fn2trc

ヤマト 大型 a 号切断火口 n o . 1 アセチレン用 品番 cn2-1

ヤマト 溶接用ガス節約機 エコプラス e p - 5 0 m 品番 ep-50m

分析機用二段圧力調整器 f r - 1 b 品番 fr1btrc12

分析機用フィン付二段微圧調整器 n h w - 1 s 1 品番 nhw1sltrc

分析機用圧力調整器 n p r - 1 b 品番 npr1btrc11

分析機用圧力調整器 n p r - 1 s 品番 npr1strc13

ヤマト 乾式安全器内蔵型調整器 s s ボーイウルトラ (a c) 品番 n-ssbur-ac

ヤマト 乾式安全器内蔵型調整器 s s ボーイウルトラ (o x) 関西式 品番 n-ssbur-ox-w

ヤマト 全真鍮製アセチレン調整器 y r - 7 1 品番 n-yr71

ヤマト 中型溶接器 (a c) 火口付 品番 n-yw-4

高圧継手用パッキン p k 0 0 6 品番 pk006

ヤマト o k コックプラグ p t - 2 品番 pt-2

ヤマト o k コックプラグ p t c - 1 品番 ptc-1

ヤマト o k コックプラグ p t c - 2 品番 ptc-2

ヤマト o k コックソケット s a - 1 品番 sa-1

ヤマト o k コックソケット s a - 2 品番 sa-2

特長 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業などに最適です。 n-yw-3-w (関西式) 、 n-yw-3-e (関東式) の違いは、火口取付規格が n-yw-3-w (m8 × p1.0) 、 n-yw-3-e (m7.5 × p0.9) という違いのみです。

新jis対応品です。仕様 型式:関西式 (塗装) 切断能力(mm):- 溶接能力(mm):0.5??2.5

適合火口:50??200 (5本付) 質量(g):490 サイズ:小型 用途 金属の加熱用。

ガス溶接およびロウ付け用。材質??仕上げ - 使用条件 - 注意事項 n-

yw-4は、関西、関東式の違いはありません。

分析機用圧力調整器 n p r - 1 b 品番 npr1btrc12

ヤマト 溶断用調整器 s s ボーイジュニア (a c) 品番 n-ssj-ac

ヤマト o k コックプラグ p a - 1 6 品番 pa-1-6

高圧継手用パッキン p k 0 0 4 品番 pk004

ヤマト クイックマグ (乾式安全器) 酸素用品番 qmo-1

ヤマト o k コックソケット s a - 2 6 品番 sa-2-6

高純度ガス圧力調整器 s r - 1 h l - n a 0 1 品番 sr1hltrc

s s エルピー工業用品番 sslp

l p ウルトラ工業用品番 sslpu

ヤマト オス x メス 継手 品番 tb141

ヤマト オス x メス 継手 品番 tb145

高圧継手（オス×メス） t s 2 9 8 品番 ts298

フィン付圧力調整器 y r - 2 0 0 ヨーク枠タイプ 品番 yr200ayo1

フィン付圧力調整器 y r - 2 0 0 品番 yr200d

ヤマト y r - 2 0 0 炭酸用 ノーヒーター調整器（フィン付） 品番 yr-200-r-b-11hg03

ヤマト窒素ガス用調整器 y r - 5 0 6 1 h - r - 1 1 0 1 - 2 2 2 1 - n 2 品番
yr-5061h-1101-32-n2

高圧用圧力調整器 y r - 5 0 6 1 h v 品番 yr-5061hv

フィン付圧力調整器 y r - 6 0 0 品番 yr-600c2h4

フィン付圧力調整器 y r - 6 0 0 品番 yr-600ch4

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 f （流量計付） 品番 yr90fh2trc

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 f （流量計付） 品番 yr90fhctrc

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 f （流量計付） 品番 yr90fo2trc

活魚用圧力調整器 y r - 9 0 k （関東式） 品番 yr90ke

分析機用圧力調整器 y r - 9 0 s 品番 yr90strc13

ヤマト窒素ガス用調整器 y r - 5 0 6 2 - 1 1 0 1 - 3 4 - n 2 品番 yr-5062

溶接用ガス節約器 エコプラス 品番 ep-50u

分析機用ライン圧力調整器 l r - 2 b l 1 タイプ 品番 lr2brl1trc

ヤマト拡散型加熱器 m k - m 品番 mk-m

ヤマト全真鍮製酸素調整器 y r - 7 0 （関西式） 品番 n-yr70-w

ヤマト大型 a 号切断器（ a c ） 関西式 火口付 品番 n-yc-2-w

フロート式流量計 f s - 1 0 - h e 品番 fs-10-he

フロート式流量計 f s - 1 0 - o 2 品番 fs-10-o2

フロート式流量計 f s - 1 - a r 品番 fs-1-ar

フロート式流量計 f s - 1 - h 2 品番 fs-1-h2

フロート式流量計 f s - 1 - n 2 品番 fs-1-n2

フロート式流量計 f s - 1 - o 2 品番 fs-1-o2

フロート式流量計 f s - 2 5 - a r 品番 fs-25-ar

フロート式流量計 f s - 2 5 - c o 2 品番 fs-25-co2

フロート式流量計 f s - 2 5 - h e 品番 fs-25-he

フロート式流量計 f s - 2 5 - m a g 品番 fs-25-mag

フロート式流量計 f s - 2 5 - n 2 品番 fs-25-n2

フロート式流量計 f s - 2 5 - o 2 品番 fs-25-o2

フロート式流量計 f s - 5 0 - a r 品番 fs-50-ar

ヒーター付圧力調整器 y r - 5 0 7 f - 2 品番 yr-507f-2

フィン付圧力調整器 y r - 6 0 0 品番 yr-600cng

風船用圧力調整器 y r - 7 0 p p 品番 yr70pp

水素用圧力調整器 y r - 7 0 v 品番 yr70v2212hg03

ヘリウム用圧力調整器 y r - 7 0 v 品番 yr70v2213hg03

二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 y r - 8 5 f 2 品番 yr85f2

活魚用圧力調整器 y r - 9 0 k (関西式) 品番 yr90kw

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 (バルブ付) 品番 yr90r13trc

ミニチュアバルブ 6 y - m h - m p 品番 6y-mh-mp

ミニチュアバルブ 8 y - m h - m p 品番 8y-mh-mp

ヤマト大型b号切断火口 n o . 4 アセチレン用品番 cn3-1

ヤマト大型b号切断火口 n o . 6 アセチレン用品番 cn3-3

ヤマト中型両用器 (a c) 関東式 品番 cw-m-e

ヤマト中型両用器 (a c) 関西式 品番 cw-m-w

型式	yr-70	gyr-70	yr-70v	yr-70pp設定式
----	-------	--------	--------	------------

使用ガス	o2,n2,ar,air,h2,he			he
一次側圧力(mpa)	2 ~ 15 or 2 ~ 20			
二次側圧力(mpa)	0.2 ~ 0.6 or 0.2 ~ 0.99			0.5 ± 0.1
材質	c3771b			
重量(kg)	1.2	17-.7	1.3	1.1
標準流量(m3/h) (標準状態)	o2,n2,ar,air:45, h2,he:90 (p2=0.6mpa)			18
最大流量(m3/h) (標準状態)	o2,n2,ar,air:55, h2,he:110 (p2=0.6mpa)			22

高圧継手用パッキン p k 0 0 1 品番 pk001

ヤマト 中型切断器 (a c) 関東式 火口付 品番 n-yc-1-e

ヤマト 中型切断火口 n o . 1 アセチレン用 品番 cn1-1

高圧用圧力調整器 y r - 5 0 6 1 v 品番 yr-5061v

ヤマト ヒーター付調整器 (炭酸用) y r - 5 0 7 f 品番 yr-507f

ヤマト アルゴン用調整器 y r - 8 5 f 品番 yr-85f

腐食性ガス用圧力調整器 y s - 1 品番 ys-1nh3

ミニチュアバルブ 4 y - m h - m p 品番 4y-mh-mp

ベルアースクリップ 5 0 0 a 品番 c-500

ヤマト 大型 a 号切断火口 n o . 2 アセチレン用 品番 cn2-2

溶接用ガス節約器 エコ??フロード 品番 efr-25

ヤマト o k ホース 3 0 m (コック式) 相手方カプラ付 品番 hk-30-1

ヤマト マグブッシュ (乾式安全器) アセチレン用 品番 mpf1

ヤマト o k コックプラグ p t - 1 品番 pt-1

高圧継手 (メス x メス 袋ナットタイプ) t b 1 6 5 品番 tb165

ヒーター付圧力調整器 y r - 5 0 7 v - 2 品番 yr-507v-2

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 f (流量計付) 品番 yr90fartrc

ヤマト l g c 簡易供給ユニットフィンボーイ 1 0 m 3 タイプ 品番 fb-4c-2

ヤマト二段式圧力調整器 f r - 1 b - r - 1 1 n 0 1 - 2 2 - 0 5 品番 fr-1b

フロート式流量計 f s - 1 - c o 2 品番 fs-1-co2

分析機用二段圧力調整器 m s r - 1 s 品番 msr1s11trc

分析機用二段圧力調整器 m s r - 1 s 品番 msr1s12trc

分析機用二段圧力調整器 m s r - 1 s 品番 msr1s13trc

分析機用フィン付二段微圧調整器 n h w - 1 b l 品番 nhw1bltrc

分析機用フィン付二段圧力調整器 n h w - 1 b 品番 nhw1btrcc2h4

分析機用フィン付二段圧力調整器 n h w - 1 b 品番 nhw1btrcco2

分析機用フィン付二段圧力調整器 n h w - 1 s 品番 nhw1strcc2h4

分析機用圧力調整器 n p r - 1 b 品番 npr1btrc13

分析機用圧力調整器 n p r - 1 s 品番 npr1strc11

分析機用圧力調整器 n p r - 1 s 品番 npr1strc12

ヤマト 溶断用調整器 s s ボーイジュニア (o x) 関東式 品番 n-ssj-ox-e

ヤマト オス x メス 継手 品番 tb142

ヤマト オス x メス 継手 品番 tb143

ヤマト オス x メス 継手 品番 tb144

ヤマト オス x メス 継手 品番 tb146

高圧継手 (メス x メス 袋ナットタイプ) t b 1 5 3 品番 tb153

高圧継手 (メス x メス 袋ナットタイプ) t b 1 5 4 品番 tb154

高圧継手（メス×メス袋ナットタイプ） t b 1 6 1 品番 tb161

高圧継手（メス×メス袋ナットタイプ） t b 1 6 4 品番 tb164

ヤマト オス×オス継手 品番 tb19

ヤマト オス×オス継手 品番 tb21

ヤマト オス×オス継手 品番 tb22

ヤマト オス×オス継手 品番 tb23

高圧継手（チーズ） t b 2 3 0 品番 tb230

ヤマト オス×オス継手 品番 tb24

地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター 品番 gas-shytter

ヤマト o kホース 1 0 m（ナット式） 品番 hn-10

ヤマト o kホース 2 0 m（ナット式） 品番 hn-20

ヤマト o kホース 3 0 m（ナット式） 品番 hn-30

ヤマト一段式圧力調整器 n p r - 1 b - r - 1 1 n 0 1 - 2 2 1 0 - f 品番 npr-1b

ヤマトアセチレン用圧力調整器 s s ボーイアセチレン用 品番 ssboyac

酸素用圧力調整器 s s ボーイ（関東式） 品番 ssboyoxe

特長仕様用途

逆止弁??遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止できます。
新jis対応品です。
乾式安全器内蔵タイプです。

1次側使用圧力:2??15mpa
2次側使用圧力:0.2??0.99mpa
乾式安全器内蔵 型式:関東式袋ナット
質量(kg):2.1

酸素ガス用調整器。

特長 腐食するガスに最適です。 耐食性材質で安全設計です。 仕様 2次側使用圧力:0.1??0.2mpa
出口側接続:rc1/4 出口接続:rc1/4 流体:硫化水素 1次側使用圧力(mpa):0.2??3.2 質量(kg):2 用途
腐食性ガス用 材質??仕上げ 本体：ステンレス 使用条件 - 注意事項 - セット内容 付属品 -
生産国 日本

特長 圧力変動が非常に少なく、分析用として使用可能です。仕様 1次側使用圧力:2??15mpa
2次側使用圧力:0.02??0.26mpa 出口接続:rc1/4 入口接続:w22-14(右) 出口接続:バルブ付rc1/4
流体:酸素??窒素??アルゴン??空気 標準流量:20l/min 質量(kg):1.9 用途 分析機用、研究用
材質??仕上げ 本体：真鍮 使用条件 - 注意事項 - セット内容 付属品 - 生産国 日本

高圧継手（オス×オス） t s 8 品番 ts8

ヤマト 警報 b o x 品番 ya-0pn

フィン付圧力調整器 y c - 1 f 品番 yc-1f

フィン付圧力調整器 y r - 2 0 0 品番 yr200a

フィン付圧力調整器 y r - 2 0 0 品番 yr200b

フィン付圧力調整器 y r - 2 0 0 品番 yr200c

高圧用圧力調整器 y r - 5 0 6 2 v 品番 yr-5062v

ヤマト o k ホース 1 0 m（コック式）相手方カプラ付 品番 hk-10-1

ヤマト 乾式安全器内蔵型調整器 s s ボーイウルトラ（o x）関東式 品番 n-ssbur-ox-e

ヤマト 大型 a 号切断器（a c）関東式 火口付 品番 n-yc-2-e

ヤマト 小型溶接器（a c）関西式 火口付 品番 n-yw-3-w

拡散型加熱器 b k - 1 品番 bk-1

ヤマト o k ホース 2 0 m（コック式）相手方カプラ付 品番 hk-20-1

ヤマト 全真鍮製酸素調整器 y r - 7 0（関東式） 品番 n-yr70-e

特長仕様用途材質??仕上げ

集中ガス配管の末端用調整器です。
。 小型で性能良好です。

流体:酸素??窒素??アルゴン??空気??
水素??ヘリウム
1次側使用圧力:0.3??3mpa
2次側使用圧力:0.05??0.6mpa
材質:真鍮 標準流量:100l/min(水素
??ヘリウム：200l/min)
出入口接続:rc1/4 質量(kg):1

分析機用、研究用

本体：真鍮

特長 トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。
現在使用されている機器に取付ができます。仕様 流体:アルゴン??炭酸ガス??magガス
1次側使用圧力:0.25??0.5mpa 2次側使用圧力:0.2mpa 標準流量:5??50nl/min 入口接続:9/16-18unf
出口接続:9/16-18unf 質量(kg):0.25 用途 - 材質??仕上げ 本体:真鍮 使用条件 - 注意事項
i n式流量計は使用不可 セット内容 付属品 な

特長 使用圧力が高い調整器です。全真鍮製で安全設計です。
出口側にニードル弁付です(yr-70v)。使用圧力0.99mpaまで使用可能です(yr-70v)。仕様
1次側使用圧力:4??15mpa 2次側使用圧力:1??10mpa 入口口径:w22-14 出口口径:rc1/4
最高使用圧力(mpa):10.00 質量(kg):3 用途 窒素ガス用調整器。

特長 新jis対応品です。仕様 1次側使用圧力:2??15mpa 2次側使用圧力:0.2??0.99mpa
型式:関東式袋ナット 質量(kg):1.2 用途 酸素ガス用調整器。

高圧継手(メス×メス袋ナットタイプ) t b 1 6 3 品番 tb163

ヤマトメス×メス継手 品番 tb59

フロート式流量計 f r - 1 0 - h e 品番 fr-10-he

フロート式流量計 f r - 1 0 - n 2 品番 fr-10-n2

フロート式流量計 f r - 1 - a r 品番 fr-1-ar

フロート式流量計 f r - 1 - c o 2 品番 fr-1-co2

フロート式流量計 f r - 1 - h e 品番 fr-1-he

フロート式流量計 f r - 1 - n 2 品番 fr-1-n2

フロート式流量計 f r - 2 5 - a r 品番 fr-25-ar

フロート式流量計 f r - 2 5 - h e 品番 fr-25-he

フロート式流量計 f r - 2 5 - m a g 品番 fr-25-mag

フロート式流量計 f r - 2 5 - n 2 品番 fr-25-n2

フロート式流量計 f s - 5 0 - c o 2 品番 fs-50-co2

フロート式流量計 f s - 5 0 - m a g 品番 fs-50-mag

フロート式流量計 f s - 5 0 - n 2 品番 fs-50-n2

フロート式流量計 f s - 5 0 - o 2 品番 fs-50-o2。

フロート式流量計 f u - 2 5 - c o 2 品番 fu-25-co2

フロート式流量計 f u - 2 5 - h e 品番 fu-25-he

フロート式流量計 f u - 2 5 - n 2 品番 fu-25-n2

フロート式流量計 f u - 2 5 - o 2 品番 fu-25-o2

フロート式流量計 f u - 3 0 - h 2 品番 fu-30-h2

フロート式流量計 f u - 5 0 - a r 品番 fu-50-ar

フロート式流量計 f u - 5 0 - c o 2 品番 fu-50-co2

フロート式流量計 f u - 5 0 - h 2 品番 fu-50-h2

フロート式流量計 f u - 5 0 - h e 品番 fu-50-he

フロート式流量計 f u - 5 0 - m a g 品番 fu-50-mag

フロート式流量計 f u - 5 0 - n 2 品番 fu-50-n2

フロート式流量計 f u - 5 0 - o 2 品番 fu-50-o2

ベルケーブルジョイント t - 3 8 2 本入 品番 ja

分析機用ライン圧力調整器 l r - 2 s 1 1 タイプ 品番 lr2srl1trc

分析機用ライン圧力調整器 l r - 2 s 1 9 タイプ 品番 lr2srl9trc

小型混合器 ミックボーイ 品番 mbar100co2100

ヤマト オス×メス継手 品番 tb140

ヤマト オス×オス継手 品番 tb20

ヤマト メス×メス継手 品番 tb69

ヤマト オス×オス継手 品番 tb9

乾式安全器 逆火止め太郎 品番 tf-10ac

乾式安全器 逆火止め太郎 品番 tf-5ac

高圧継手（オス×メス） t s 1 0 4 品番 ts104

高圧継手（メス×メス袋ナットタイプ） t s 1 4 1 品番 ts141

高圧継手（オス×オス） t s 1 6 品番 ts16

高圧継手（メス×メス） t s 2 8 1 品番 ts281

联系人：陈小姐

手机：15818646487

电话：0755-89232367

qq：1141603857

フロート式流量計 f r - 2 5 - o 2 品番 fr-25-o2

フロート式流量計 f r - 5 0 - a r 品番 fr-50-ar

フロート式流量計 f r - 5 0 - m a g 品番 fr-50-mag

フロート式流量計 f r - 5 0 - n 2 品番 fr-50-n2

フロート式流量計 f r - 5 0 - o 2 品番 fr-50-o2

フロート式流量計 f s - 1 0 - a r 品番 fs-10-ar

フロート式流量計 f s - 1 0 - c o 2 品番 fs-10-co2

フロート式流量計 f s - 1 0 - h 2 品番 fs-10-h2

分析機用二段圧力調整器 f r - 1 b 品番 fr1btrc11

汎用小型圧力調整器 y r - 9 0 (バルブ付) 品番 yr90r11trc

分析機用二段圧力調整器 f r - 1 b 品番 fr1btrc13

高圧継手用パッキン p k 0 0 3 品番 pk003

腐食性ガス用圧力調整器 y s - 1 品番 ys-1h2s

ベル安全ホルダー 3 0 0 a 品番 ah300

ヤマト 中型切断火口 n o . 3 アセチレン用 品番 cn1-3

溶接用ガス節約器 エコ??フロート 品番 efu-25

溶接用ガス節約器 エコ??フロート 品番 efu-50

ヤマト ガス節約機能付流量調整器 エコミニ e m - 1 品番 em-1

l g c 簡易供給ユニット フィンボーイ 1 0 m 3 タイプ 品番 fb-4n-2

l g c 簡易供給ユニット フィンボーイ 1 0 m 3 タイプ 品番 fb-4o-2

フロート式流量計 f r - 1 0 - a r 品番 fr-10-ar

フロート式流量計 f r - 1 0 - c o 2 品番 fr-10-co2

フロート式流量計 f r - 1 0 - h 2 品番 fr-10-h2

保证原装正品，不是正品假一赔十！

本产品的品牌是YAMATO日本ヤマト産業，型号为MK-M，功率是1000（kVA），温度范围为0~600，外形尺寸是950（m），重量为1.17（kg），用途是鋼板の歪取りなどに。，工作电压为220，加热器类型为空气加热器