

HRV型管状电加热器 120

产品名称	HRV型管状电加热器 120
公司名称	泰州泰怡热工电器有限公司
价格	650.00/件
规格参数	功率:1-20 (kVA) 温度范围:120 外形尺寸:1-1.5 (m)
公司地址	江苏省泰州市姜堰区娄庄镇先进工业区
联系电话	0523-88691228 15861015918

产品详情

产品展示 >> hrv型护套式电加热器

hrv型护套式电加热器

一、用途 hrv型护套式电加热器用于液压、润滑装置加热液压油和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体或液体。二、特点 电加热器由加热芯子和护套组成。加热芯子采用耐高温合金电热丝作为热源，耐高温陶交瓷作绝缘介质，护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢制成。电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油液隔离，在更换电加热器时，不需要放掉油箱中的油液

，仅需抽出加热器芯子，更换一个新的加热芯子即可，维护方便。电加热器与被加热油液接触面积大，表面功率小，不结碳，油液不会局部高温而碳化。使用寿命长、安全、可靠。

三、主要技术参数 额定电压 单相220v、三相380v 表面发热功率 3w/cm² 使用温度 300
工作介质 矿物油 工作压力 0.8mpa

四、hry型电加热器技术参数、规格及外形尺寸（附图1）

型号	hry1					hry2					hry3		
	电压 v	表面 功率 w/cm ²	外形尺寸mm			电 压 v	表面功 率 w/cm ²	外形尺寸mm			电 压 v	表面功率 w/cm ²	外形尺寸mm
			l	l1	l			l1	l	l1			
1kw					220	1.4	440	360	380	1.4	440	360	
2kw	380	1.0	1200	1120	220	2.0	590	510	380	2.0	590	510	
3kw					220	2.1	790	710	380	2.1	790	710	
4kw	380	1.8	1200	1120	220	2.2	1000	920	380	2.2	1000	920	
5kw										2.3	1200	1120	
6kw	380	2.8	1200	1120									

标记示例：型号hry2，电压220v，功率3kw电加热器，标记为：电加热器hry2-220/3

用途：hry型护套电加热器用于液压、润滑装置加热液压油和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体或液体。

特点：电加热器由加热芯子和护套组成。加热芯子采用耐高温合金电热丝作为热源，耐高温陶瓷作绝缘介质，护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢制成。

电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油液隔离，在更换电加热器时，不需要放掉油箱中的油液，仅需抽出加热器芯子，更换一个新的加热芯子即可，维护方便。

电加热器与被加热油液接触面积大，表面热功率小，不结炭，油液不会局部高温而炭化。使用寿命长、安全、可靠。

额定电压	单相 220v、三相 380v

表面发热功率	$\leq 3\text{w/cm}^2$
适用温度	≤ 300
工作介质	矿物油
工作压力	$\leq 0.8\text{mpa}$

本产品的功率是1-20 (kva) , 温度范围为120, 外形尺寸是1-1.5 (m) , 重量为32 (kg) , 工作电压为220 v,380v , 绝缘电阻是500 , 抗电强度为1000 , 连续使用寿命是100000 , 加热器类型为空气加热器