

SM38-6.0轴承加热器

产品名称	SM38-6.0轴承加热器
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	12800.00/件
规格参数	型号:SM38-6.0 功率:3.0 (kVA) 温度范围:0-240度
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

全自动智能轴承加热器、sm38-6.0轴承加热器、自动调整加热器功率适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修，能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁，使工件圆柱形彭胀，实现过盈装配的要求，现加热器使用微电脑控制，能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。轴承加热温度和时间可以预先设定并显示，本公司全系列系列轴承自控加热器达到并领先于国际同类产品。

该产品是金属件过盈配合安装之用。利用热胀冷缩原理，将金属件加热至孔径足以轻松到达轴位，而对工件又不造成任何损伤。预设四种控制模式，采用微电脑控制工件加热全过程。工作可靠，效率高，使用方便。

自动控温 自动控时 自动退磁 自动调功							
轴承、齿轮、连轴器、轴套、皮带轮、齿圈等环形工件快速加热							

型 号	sm38-3.6	sm38-6.0	sm38-10	sm38-12	sm38-18	sm38-24	sm38-
额定功率 (kva)	3.6	6.0	10	12	18	24	40
额定电压 (v)	220	380	380	380	380	380	380
温度控制	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240
时间控制 (min)	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99
控制显示方式	液晶数显——手控·时控·温控——恒温恒功						
加热工件内径	10-180	10-280	30-400	30-500	60-600	85-800	120-900
加热最大外径	500	550	650	900	1100	1200	1500
加热最大宽度	140	150	220	220	270	350	420
自动退磁功能	自动退磁	自动退磁	自动退磁	自动退磁	自动退磁	自动退磁	自动退磁
结构形式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式

本产品的型号为SM38-6.0，功率是3.0（kVA），温度范围为0-240度，用途是金属件过盈配合安装之用、预设四种控制模式，采用微电脑控制工件加热全过程，工作电压为380V，加热器类型是轴承加热器，加热工件内径（mm）为10-280，加热最大宽度（mm）是150，加热最大外径（mm）为550