

# 宏达中频电源hd-15kw

产品名称	宏达中频电源hd-15kw
公司名称	深圳市宏达高频设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	型号:HD-15 最大输出功率:15 ( kw ) 最大输入功率:15 ( kw )
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭兴达路12号2楼
联系电话	15018645012

## 产品详情

宏达中频电源hd-15kw

技术参数：1、主要组成：（1）中频电源（2）补偿电容及锻造加热炉工作台  
（3）中频感应圈及导轨等

（4）气动送料机构 2、最大输入功率：15kw 3、输出振荡频率：1—20khz  
4、输入电压：三相380v，50或60hz 5、冷却水要求：0.2mpa， 10l/min  
6、锻造炉桌面：长0.46米×宽0.27米×高0.45米 7、锻造炉重量：123kg/135kg/150kg  
8、加热能力：（kg/分）（1）加热钢类至1050 : 1.25kg/1.67kg/2.3  
（2）加热铜类至700 : 1.75kg/2.33kg/4.okg

主要应用：用于直径 12—30的钢、不锈钢、铜、铝等棒料整体连续加热。主要用于标准件行业，螺柱头部墩粗，螺母成型，阀门及制锁行业铜件热成型等。

主要特点：1、感应圈长度通常为500mm或600mm，同时有5--10根料在加热。感应圈容易更换，根据不同直径的工件，采用不同大小的感应圈。2、输出频率约为10khz左右，加热 12—30料时，即可以保证透热，又有比较高的加热效率。3、采用气动送料方式，对于一定的棒料，调节设备功率和送料节拍，即可自动推出烧红的棒料供锻压使用，操作非常方便。4、整个设备小巧、紧凑，放在压机旁边使用非常方便。

本产品的型号为HD-15，最大输出功率是15（kw），最大输入功率为15（kw），输出中频电压是70-540（V），输出中频电流为3-27（A），输出振荡频率是1-20（HZ），规格为长0.46米×宽0.27米×高0.45