

## 微波马弗炉 小型电炉 箱式电炉 (1200 马弗炉)

产品名称	微波马弗炉 小型电炉 箱式电炉 (1200 马弗炉)
公司名称	上海帅登仪器有限公司
价格	3850.00/个
规格参数	型号: SX2-2.5-12-S 最大电压: 380 ( V ) 功率: 2500 ( W )
公司地址	中国 上海 上海市 上海市黄浦区北京路
联系电话	86-021-63510495 18917377575

### 产品详情

称马福炉 ( 马弗炉 ) 高效节能型、内置式加热器

适用范围：

本系列电阻炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析，测定和一般小型钢件做淬火、退火、回火等热处理；高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔融、分析等高温加热用。

结构特点：

\*本系列电阻炉炉壳选用优质冷轧钢板经折叠，焊接制成，表面采用静电喷塑处理，使设备耐用抗高温。

\*工作室是用耐火材料制成整体箱式炉膛、加热元件采用内置式，炉膛与炉壳间用耐火保稳材料砌筑。可以代替已淘汰的srjx-型老产品。

\*炉门通过多级铰链固定在电炉上，炉门的关闭时利用炉门的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口。

\*炉口下装有与炉门联锁的安全开关，当炉门开启时电炉电源便自动切断，确保安全。

\*1300 电炉用硅碳棒加热，1600 电炉用硅钼棒加热。本产品是快速、节能、环保型产品。具有能耗低、升温快优点。

\*本系列电阻炉需与ksw-型温度控制器及镍铬--镍硅热电偶配套使用，由此进行电温度的测量、指示及自动控制。

主要技术指标:

型号	显示方式	内室尺寸(mm)	功率	最高温度	
sx2-2.5-10	指针式	200*120*80	2.5kw	1000	2
sx2-4-10		300*200*120	4kw		2
sx2-8-10		400*250*160	8kw		4
sx2-12-10		500*300*200	12kw		6
sx2-2.5-10-s	数显式	200*120*80	2.5kw	1000	2
sx2-4-10-s		300*200*120	4kw		2
sx2-8-10-s		400*250*160	8kw		5
sx2-12-10-s		500*300*20	12kw		6
sx2-2.5-12-s		200*120*80	2.5kw	1200	3
sx2-5-12-s		300*200*120	5kw		4
sx2-10-12-s		410*250*160	10kw		7
sx2-4-13-s		250*150*100	4kw		7
sx2-6-13-s		250*150*100	6kw	1300	9
sx2-10-13-s		400*200*160	10kw		1
ssx-8-16		300*150*120	8kw	1600	2
ssx-12-16		400*200*160	12kw		2

本产品的型号为SX2-2.5-12-S，最大电压是380（V），功率为2500（W），额定温度是1200（ ），产品认证是国家认证