

000度高温箱式电阻炉sx2-2.5-10

产品名称	000度高温箱式电阻炉sx2-2.5-10
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:HASUC 型号: SX2-2.5-10 最大电压:220 (V)
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

产品详情

1000度高温箱式电阻炉sx2-2.5-10

产品详细资料：

1000度箱式高温电阻炉 电阻炉按加热元件分有电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉；按额定温度来分有900度系列马弗炉，1000度马弗炉，1200度马弗炉，1300度马弗炉。

应用范围

电阻炉广泛应用于药品的检验、医学样品的预处理，水泥、建材行业小型工件的热加工，以及水质分析、环境分析、石油分析、煤质分析等领域的样品处理。

产品优势

我公司生产的电阻炉采用数显控温仪，控温精确，显示直观，美观大方。

技术参数

型号 model	工作室尺寸(mm) interior dimension	外形尺寸(mm) overall dimension	额定温度 ()	功率 (kw)
sx2-2.5-10	80 × 120 × 200	500 × 440 × 575	1000	2.5
sx2-4-10	120 × 200 × 300	500 × 460 × 630		4
sx2-8-10	160 × 250 × 400	610 × 580 × 720		8
sx2-12-10	200 × 300 × 500	690 × 610 × 870		12

实际图片：

客户若要求带超温报警功能，设定温度，炉内温度同时数字显示，可选配以下带“d”电阻炉系列：

型号 model	工作室尺寸(mm) interior dimension	外形尺寸(mm) overall dimension	额定温度 ()	功率 (kw)
sx2-2.5-10d	80 × 120 × 200	500 × 440 × 575	1000	2.5
sx2-4-10d	120 × 200 × 300	500 × 460 × 630		4
sx2-8-10d	160 × 250 × 400	610 × 580 × 720		8
sx2-12-10d	200 × 300 × 500	690 × 610 × 870		12

实际图片：

控温仪表：产品采用综合的电磁兼容设计 and 人性化的菜单设计，采用了工业pid自整定控制技术，解决了温度过冲等弊病，控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间最长达9999分钟。

备注：客户还可根据要求选配原装进口富士仪表，实现八段程序控温，无触点输密控温精确，设定温度，炉内温度同时数字显示。

本产品的品牌是HASUC，型号为SX2-2.5-10，最大电压是220（V），功率为2.5（W），额定温度是1000（ ），主要用途为供工矿企业、大专院校实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件火、退火等热处理加热使用还可作金属、陶瓷，产品认证是企业认证
产品型号：sx系列

产品名称：1000度电炉sx系列

产品特点：1000度规格电炉供工矿企业、大专院校实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件火、退火等热处理加热使用还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。