200*400食品薄膜包装机

产品名称	200*400食品薄膜包装机
公司名称	武汉市江汉区万佳包装机械产品经营部
价格	1950.00/台
规格参数	类型:加热收缩机 型号:200*400 转台承重:5（kg）
公司地址	中国 湖北 武汉市江汉区 中山大道满春路9-11号
联系电话	86 027 85834183 15871391076

产品详情

一，用途收缩包装是目前国际市场较先进的包装方法之一，它是采用收缩膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或包装件，一，用途充分显示物品的外观，提高物品的展销性，以增加美观及价值；同时，包装后的物品能密封，防潮，防污然，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定缓冲性，尤其是包装玻璃制品时，能防止玻璃破碎时飞散，此外，可减低产品被拆，被盗的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧。本产品广乏应用于轻工业，食品饮料，糖果，文化用品，工艺美术；印刷制品，医药制品化工，五金及电器组件等物品的收缩包装。

二，性能特点

远红外线收缩机包装机是目前国内市场最新型的自动连续收缩包装设备，采用远红外管加热，节电高效（节能15%以上）；收缩温度和电机传动速度稳定可控，调节范围广，且有仪表显示，独创滚筒自动转置，可连续工作。本产品具有设计新进，性能稳定可靠，节电高效，收缩效果好，结构新颖美观，操作维修方便等特点；可适用于任何收缩薄膜的收缩包装。

型 号	lqs-400
电源电压	380v/50hz
加热管功率	7kw
输送速度	0-10m/min
收缩炉尺寸	83×40×20cm
输送载量	10kg
收缩炉温度	200°C
机器尺寸	124×69×120cm
机器重量	80kg
外包装尺寸	

127×67×87cm

三、操作方法：

1、接通外接电源三相四线（3——220v 50hz），合上机器控制面板上电源开关，电源指示灯亮。

2、合上面板上电机开关。

3、合上面板上电热开关。

4、将物品适当的筒膜装好，放在收缩室入口的输送带上，即可进行收缩包装。

5、在实际操作中，如果收缩后有皱纹，即温度过低或速度过快，可通过速度调节旋钮使传动速度减慢；如果收缩后出现破裂等过收缩情况，即温度过高或速度过慢，弈可通过速度调节旋钮，使传动速度加快，使其达到满意的收缩包装效果。（如果使用 pe膜包装时须开尾部风机组）

6、包装工作结束后，先把电热温度设定旋钮回复至零位置，关闭电热开关。再让输送电机，风机电机继续运转 10—20 分钟，待散热降温后，再将调旋钮归零，最后关闭输送电机和风机开关及电源开关。

7、进行机器的清洁工作，除去所有污物、灰尘，保持机器整洁，延长机器寿命。

四 操作注意事项：

1、本系列机型使用三相四线（220v 50hz）

2、安装使用前，要保持台面平整。

3、操作前，先检查各部分状态是否正常，注意机器是否接地，以防感应，确保安全操

4、开机后，先观察电热管是否发红，以确定工作状态是否正常。

5、注意收缩室温度应控制在200摄氏度以下，严禁无限升温，否则导致电气线路过早老化，易发生短路而损坏电气组件，缩短使用寿命。

6、定期保养，转动轴承，链条要定时注油，保证正常运转。

五、常见故障及其排除：

1、收缩室无加热现象：

c.电源接触不良，调换开关。

b.电箱内有线口松脱，重新锁紧。

c.温度失控，接触不良，调换固体调压器或温控表，或交流接触器。

d.电热管开路或线头未接实。

e.热电偶损坏，更换热电偶。

2、传动电机不转：

a.电机开关失灵，更换。

b.调速器损坏，更换。

c.传动机构卡住，检查链条及链轮。

d.电机烧坏。

3、收缩效果不佳：

a.温度和速度调整不妥。

b.热收缩膜质量不好，收缩比例太小，选用适当的收缩膜

4、电机转速异常：

a.调速器不能调速

b.电机内部齿轮磨损。

5、顶部风机不转

a.风机烧坏，更换风机。

b.整流堆烧坏，更换整流堆。

c.风机开关损坏，更换风机开关。

d.风叶是否卡住。

e.电线松断。

6、电源指示灯不亮：

a.电源是否缺相。

b.保险管是否烧坏。

c.接线是否脱落及松动，电源开关是否损坏。

7、发热管发热异常：

a.电源电压偏高。

b.电源电压偏低。

c.发热管内部参数发生改变。

注：不同型号的机发热管的数量不一，其电气控制原理是一致的。

该机选用高精度电子温度控制器控温,在常温至300℃可任意调节,并可根据材料的差异准确地控制收缩温度,采用进口大功率管作无级调速,自动稳压,确保输送速度平稳.一次性快速完成簿膜加热、贴体、抽气、密封等包装程序及成品合格率高等优点。使用pvc、pof等收缩膜包装后，产品具有透明、美观还可达到防尘、防潮、防锈等效果。

本产品的类型是加热收缩机，型号是200*400，转台承重为5（kg），包装高度是150*350（mm），转台速度为0-10m/分（r/m），功率是5.5（kw），电压为220/380（V），重量是55（kg），适用行业为餐饮,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,其他