

BM5552型圆捆包膜机

产品名称	BM5552型圆捆包膜机
公司名称	乐陵市天马机械设备有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	类型:自动缠绕机 型号:BM5552 转台承重:85 (kg)
公司地址	山东乐陵市东开发区开元大街北侧
联系电话	0534-6421808

产品详情

bm5552型圆捆包膜机

一、bm型5552型圆捆包膜机的技术参数：

包膜尺寸： 550 × 520mm

配套动力：1.1kw

包膜效率：40秒/2层.捆

机器重量：135kg

包膜层数：2---6层

外形尺寸：1500 × 9050 × 700mm

55秒/3层.捆

70秒/4层.捆

100秒/6层.捆

二、bm5552型圆捆包膜机的用途及优点：

1、bm型圆捆机包膜机是青贮、微贮包膜专用设备之一。使用本机器可将捆扎好的鲜秸秆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。

2、本机经过调整半程器的位置可进行两层包膜、三层包膜、四层包膜及六层包膜。

- 3、经本机包膜的青贮草捆经自然厌氧发酵后保存1--2年。
- 4、本机器与相同型号的捆扎本配套使用。
- 5、本机器与国外同类产品相比具有包膜可靠密实、拉伸效果好、操作灵活方便、用膜可节省25%左右等优点。

三、机器使用环境：

- (1) 操作工经过严格培训合格后，方可使用本机器。
- (2) 在环境温度小于零上2摄氏度时，不允许使用本机器。
- (3) 秸秆及牧草水分大于65%时，不允许使用本机器。
- (4) 使用电机作为动力时，必须安装接地线。
- (5) 及时清理旋转架下方伞齿轮上的淤料、绳头等。否则损坏机器零件。
- (6) 饲草水份在60%~65%时，需包膜草捆的重量不允许超过65公斤/捆，否则损坏机器零件。
- (7) 机器使用或存放期间，必须做好防水、防雨、防锈处理。

本机器正常使用情况下，如果出现零件损坏，厂方无偿更换零件，无偿服务，并终身服务。

地址：山东省乐陵市东开发区开元大街北侧 qq：37500150

手机：13953720600

座机：0534-6421808 传真：0534-6421808

网址：<http://www.lltmjx.com> e-mail：sd.kcc@163.com

本产品的类型是自动缠绕机，型号是BM5552，转台承重为85（kg），转台直径是55（mm），包装高度为55（mm），转台高度是52（mm），转台速度为20-55（r/m），功率是4（kw），电压为8（V），重量是85（kg），适用行业为五金、机械，规格是BM5552，畜牧养殖场为牧草专用机器