

changyinpack电子行业薄膜缠绕包装线

产品名称	changyinpack电子行业薄膜缠绕包装线
公司名称	昆山昌银包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:changyinpack 型号:TAC-1800
公司地址	昆山市玉山镇城北民营区斜港路25号1幢
联系电话	13405157620

产品详情

tac-1800电子行业薄膜缠绕包装线

机器功能

裹绕尺寸：长1320 x宽1320 x高2200毫米 产品重量：300公斤

机器载重：1800公斤 生产能力：每小时不少于40件

电源及气源：380伏/3相/50赫兹，0.3兆帕 机器自重：2500公斤

机器特性

控制系统

1、箱塔一体式结构2、24伏控制系统3、过电流保护4、日本三菱plc5、日本三菱变频器6、德国sick光电开关自动检测高度 7、电源灯指示开关8、推拉式紧急停止开关 9、半自动模式10、膜架上升/下降速度单独控制，上下缠绕重叠量10%-90%可选11、底部与顶部加强缠绕1-9圈分别单独控制12、手动控制膜架上升/下降 13、越顶缠绕0-100毫米可调14、电子控制拉伸张力薄膜系统15、薄膜脱离/断开警告16、输送点动17、转台点动18、断膜点动19、夹膜点动20、跳过模式21、无人化运行形式

驱动系统

1、0-12转/分钟转台转速2、0.75千瓦变频调速3、缓启动，缓停止4、重型减速机5、原始位置自动复位6、缓启动，缓停止7、滚筒联动式结构8、光电精确定位9、500毫米宽76毫米纸芯薄膜动力输出膜架10、开门式快速安全换膜11、薄膜装载安全牢靠12、拉伸率可达300%13、恒张力薄膜控制14、可调式弹簧张力棒15、重型链条链轮拖动16、0.37千瓦180伏直流驱动17、美国kb直流调速18、起始缠绕和缠绕结束薄膜张力释放功能19、#50重型双链条拖动 20、免维护10毫米厚滑行导轨

气动系统

1、自动调节薄膜拉出2、气动夹紧薄膜3、气动控制摆臂4、气动切断薄膜装置5、气动毛刷抚平

机器应用

广泛应用于五金电子，电气电器的全自动包装生产线。

本产品的类型是自动缠绕机，品牌为changyinpack，型号是TAC-1800，转台承重为2000（kg），转台直径是1800（mm），包装高度为2200（mm），转台高度是3000（mm），转台速度为13（r/m），功率是2.25（kw），电压为380（V），重量是1.5（kg），适用行业为化工,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,五金、机械,其他，规格是1300