

# TOOPOWER天力蓄电池12V系列详情说明

产品名称	TOOPOWER天力蓄电池12V系列详情说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:TOOPOWER天力蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

TOOPOWER天力蓄电池12V系列详情说明

TOOPOWER天力蓄电池12V系列详情说明

### 电池特点

- 1.维护简单 充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2.持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
- 3.安全性能\*\* 由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。
- 4.自放电极小 用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在。
- 5.寿命长、经济性好 电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6.内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7.深放电后有优良的恢复能力 万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

### 电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用

十、只有在可以将热量排放到外部区域时，才考虑添加临时“滚入式”冷却装置。将排气管道安置到可回到CRAC的天花板上运行并不起作用。滚入的排热管必须排放到受控空间外的区域。十一、当贵公司的数据处理操作环境空间未被使用时，切记关灯。这可以帮助您企业节省1%至3%的电力和热负荷，而在边际冷却的情况下，可以将温度降低1°至2°。十二、检查是否有任何设备仍然插着接线板并通电，但不再处于生产状态。这是一种相当常见的情况，并且仅仅只需一个简单的动作就可以搞定，只需将其关闭即可! 总结 虽然当您企业数据处理操作环境空间的热负荷完全超过冷却系统的容量时没有真正能够使其快速修复的有效方案，但有时，仅仅通过改善气流就可以将整体的冷却散热效率提高5%至20%。这可能会让您企业数据中心度过炎炎夏日热的日子，直到您企业可以升级您的冷却系统。无论如何，本文中介绍的这些小建议会有助于降低你数据中心的能源成本，这总是一件好事。提前规划，未雨绸缪。如果所有其他方法都失败了，请务必制定一TOOPOWER天力蓄电池12V系列详情说明套后备计划来关闭不重要的系统，以便更为关键的服务器可以继续保持正常运行(例如电子邮件，财务等系统)。请务必确保将贵公司关键的系统安置在凉爽、冷却散热效果佳的区域。这比关键的系统因过热发生意外关闭要好得多!