

PZ73X-16Q手动刀型闸阀

产品名称	PZ73X-16Q手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73X-10Q 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-16Q手动刀型闸阀DN200、DN100、DN125又称浆闸阀、薄型闸阀、双面密封闸板阀，刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，本阀具有体积小，重量轻，本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ73X-16Q手动刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520、球墨铸铁

称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

公称通径：DN50-600mm NPS2” -24”

适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

泄漏量：硬密封：D级（液体0.1XDNmm³/s）、软密封：A级（零泄漏）

驱动方式：手轮驱动

PZ73X-16Q手动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000

PZ73X-16Q手动刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ73X-16Q手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		

