

铝焊机双脉冲 sigma300

产品名称	铝焊机双脉冲 sigma300
公司名称	上海淘乐机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:米加尼克 型号:sigma300 电流:交流 (A)
公司地址	上海市闵行区祥云路58号
联系电话	13818903941

产品详情

型号：sigma300 stb 特点：sigma系列全数字化焊机，采用igbt逆变和软开关控制技术，canbus通讯方式，dsp控制技术，米加尼克最新技术发展的体现，具有世界一流水平，焊接性能优异，满足了多领域的要求。同体式或分体式积木结构，可在一套设备上实现多种功能。特殊的承载小车可以承载两个送丝机，甚至三个，如p系列tig焊机和zeta等离子切割机，可以形成不同功能的完美组合 技术参数:

型号	sigma300 stb	sigma400 stb	sigma500 stb	sigma600 stb
额定输入电压	3*380 v	3*380 v	3*380 v	3*380 v
保险丝容量	20 a	20 a	32 a	50 a
额定输入电流	17.8a	19.6 a	29.3 a	49.5 a
额定输入容量	10.9 kva	12 kva	17.9 kva	30.4 kva
最大输入容量	12.5 kva	19.3kva	31 kva	41.4 kva
空载损耗	40 w	40 w	40 w	40 w
效率	0.89	0.89	0.89	0.89
功率因素	0.99	0.99	0.99	0.99
电流输出范围	15-300 a	15-400 a	40-500 a	40-600 a
负载持续率40	270 a/100%	290 a/100%	420 a/100%	550 a/100%

负载持续率40	300 a/80%	350 a/60%	450 a/60%	
负载持续率40		400 a/40%	500 a/55%	
负载持续率20	300 a/100%	330 a/100%	475 a/100%	600 a/100%
负载持续率20		400 a/70%	500 a/80%	
空载电压	80v	80v	95v	95v
防护等级	ip23 s	ip23 s	ip23 s	ip23 s
执行标准	gb15579.1-2004	gb15579.1-2004	gb15579.1-2004	gb15579.1-2004
	en60974-1	en60974-1	en60974-1	en60974-1
	en60974-10	en60974-10	en60974-10	en60974-10
外形尺寸 高*宽*长	925*545*1090mm	1050*545*1090mm	925*545*1090mm	925*545*1090mm
重量	58kg	69kg	85kg	90kg
冷却装置				
功率	1.2 kw			
0.12mpa/60 时流量	1.75 l/min			
水箱容积	3.5 l			
最大压力	0.3 mpa			
执行标准	en/iec60974-2			

本产品的品牌为米加尼克，型号是sigma300，电流是交流（A）