

岸电电缆 CEFR/DA-0.6/1000V 3*185

产品名称	岸电电缆 CEFR/DA-0.6/1000V 3*185
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

样(国家标准)的铜导体外面包裹一层标称厚度的绝缘(国家标准)。BV4，新价格、BV4电线批发、塑铜塑铜线，常用的线，塑铜线一共是就两种结构，铜芯导体。绝缘。简单的说就是一个粗细—BV线市场批发

塑铜线bv电线价格的重要影响因素之一是：铜导体的质量问题，说白了，就是看看导体是否掺杂质，掺杂质的铜导体做出的塑铜BV线质量就有问题，因为国家，新执行标准GB/T3956-2008/IEC 600228：2004规定，只要求达到规定的电阻值而不需要达到平方数。好的铜质可以在达到96%的平方数就可以达到国家，新标准的电阻值，而掺杂质的铜要加大平方数才可以，所以铜的质量问题也是影响价格的一个关键性因素

2就是2根线芯，1.5表示一根线芯的截面积（单位是平方毫米）

RVV,就是带软护套的里面是多芯带软护套的铜线,铜线由多股铜丝绞成的。

电源线是传输电流的电线，铜丝是电源线的核心部分。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为.C1流电源线及DC直流电源线，通常.C电源线是通过电压较高的1流电的线材，这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电，因此在安全上要求并没有.C线严格，但是安全起见，目前各国还是要求统一安全认证

RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等额定电压00V/500V

芯 数2芯到24芯之间

应用仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控