

# 手动双密封刀闸阀，双向耐磨刀型闸阀

产品名称	手动双密封刀闸阀，双向耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C DN200、DN100、DN125手动双密封刀闸阀，双向耐磨刀型闸阀/双向密封刀闸阀：阀体采用一体式结构，杜绝阀体渗漏，密封垫片老化等一系列问题，使用寿命更长，维护更简单；采用阀体底部密封，阀腔内无凹槽，不易堵塞、无残留，管道清洗方便，法兰密封面镶O型圈，无须另配法兰垫片，安装简单方便，磨擦系数小，启闭灵活，该系列刀闸阀可配手动、电动、气动、电液动、液动、伞齿轮传动等诸多执行器，以满足不同工矿要求使用。

双向密封刀闸阀填料密封：石墨盘根，四氟盘根。

手动双密封刀闸阀，双向耐磨刀型闸阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、双向密封刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

????????????????????????

??????—????????

????—????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—????????????????????

????—??????

????????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????

????????????????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????

????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360

250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530