

SONY FCB-EV7500

产品名称	SONY FCB-EV7500
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:Sony 型号:FCB-EV7500 影像传感器:1/2.8 英寸 Exmor CMOS
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

产品详情

影像传感器	1/2.8 英寸 exmor cmos
影像传感器 (有效像素数)	约为 238 万像素
信号系统	1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/50, 1080i/30, 1080i/25, 1080i/24, 1080i/23.976, 1080i/23.976, ntsc *1, pal *1
最低照度 (50%, 高感光模式)	彩色: 0.35 lx (f1.6)
最低照度 (50%, 正常模式)	彩色: 1.4 lx (f1.6, agc 打开, 1/30 s)
建议照度	100 lx 到 100,000 lx
信噪比	大于 50 db
增益	自动/手动 (0 步阶至 28 步阶, +2 步阶/共 15 步阶)
快门速度	1/1 s 至 1/10,000 s, 共 22 步
同步系统	内部
曝光控制	自动、手动、优先
背光补偿	是
光圈控制	16 个步长
白平衡	自动, 自动追踪白平衡, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯 (固定/自动), 一键式
镜头	30 倍光学变焦 f=4.3 mm (广角) 至 129.0 mm (长焦) f1.6 至 f4.7
数字变焦	12 倍 (360 倍光学变焦) 变焦
聚焦系统	自动 (灵敏度: 正常、低), 一键式自动聚焦, 手动
水平视角 (1080p 模式)	63.7° (广角) 至 2.3° (长焦)
水平视角 (720p 模式)	63.7° (广角) 至 2.3° (长焦)
水平视场角 (标清)	tbd
最短物距	10 mm (广角) 至 1200 mm (长焦) (默认: 300 mm)

摄像机功能

自动 icr 是

宽动态范围 *2 是

可视性增强 (visibility enhancer) 功能 是

降噪 是 (6 个步长)

逐行扫描模式 是

图像防抖功能 是

静态图像的影像稳定功能 是

稳定变焦 是

数字输出 是

球形隐私区域遮蔽 是

移动侦测 是

警报 否

慢速 ae 响应 是

画面效果 电子翻转, 负片, 黑白, 镜像, 色彩增强

画面定格 是

慢速快门 是

温度读数 是

标题显示 每行 20 个字符, 最多 11 行

摄像机模式显示 是

按键开关控制 否

摄像机组件操作开关 否

接口

视频输出 (高清)

模拟: 分量 (y/pb/pr) 数字: 经 lvds 的 y/cb/cr 4:2:2 (信号格式符合 smpte 274/smpte 296。)

视频输出 (标清) vbs

摄像机控制接口 visca (cmos 5 v 电平) 波特率: 9.6 kbps、19.2 kbps

一般信息

电源要求 6.0 v 到 12.0 v dc

功耗 2.9 w (未启用变焦/对焦) 3.7 w (启用变焦/对焦)

工作温度 -5 至 +60 23 ° f 至 140 ° f

储存温度 -20 至 +60 -4 ° f 到 140 ° f

工作湿度 20% 到 80%

储存湿度 20% 到 95%

尺寸 (宽 x 高 x 深) *3 50.0 x 60.0 x 89.7 mm

重量 大约 260 g