

钢厂电厂高炉鼓风机 空压机用 自洁式空气过滤器滤筒 滤芯

产品名称	钢厂电厂高炉鼓风机 空压机用 自洁式空气过滤器滤筒 滤芯
公司名称	固安县澳美精密机械有限公司
价格	115.00/件
规格参数	滤芯形式:折叠滤芯 材质:木浆纸 用途:粉尘过滤
公司地址	廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	13082070456 13082070456

产品详情

国内钢厂电厂高炉鼓风机和空压机在生产过程中必不可少，而自洁式空气过滤器滤筒则是其中关键组件之一。它的价格为170元/件，我们公司固安县澳美精密机械有限公司为您提供优质的滤筒，帮助您提高生产效率。我们的滤筒采用折叠滤芯形式，材质为木浆纸，用途主要是粉尘过滤。接下来，让我们从多个角度出发，为您详细描述这款空气过滤器滤筒的特点和优势。

，让我们来看看滤芯形式。折叠滤芯相比起传统的滤筒更加紧凑，能够更有效地利用空间，提升过滤效率。，折叠滤芯还具有更大的表面积，能够更好地捕捉和吸附粉尘颗粒，确保空气中的不纯物质被彻底过滤，保持工作环境清洁。

，我们来看看滤筒的材质。我们选择了木浆纸作为滤筒的材质，这是因为木浆纸具有优异的过滤性能。木浆纸纤维间隙更小，能够更好地阻止微小颗粒物质通过。此外，木浆纸还具有耐高温和耐腐蚀的特性，能够在高温环境下保持稳定的过滤效果，延长滤筒的使用寿命。

最后，让我们了解一下滤筒的用途。这款自洁式空气过滤器滤筒主要用于粉尘过滤，针对钢厂电厂高炉鼓风机和空压机中产生的粉尘进行过滤。作为设备中的重要部件，过滤器滤筒能够有效地减少粉尘对设备的损害，保护设备的正常运行。，它还可以净化生产环境，降低粉尘对工作人员的危害，确保工作安全。

除了以上特点和优势外，我们还需要注意一些细节。例如，滤筒的安装位置需要选择在高炉鼓风机和空压机的进风口处，以便充分过滤粉尘；滤筒的更换时间需要根据使用情况和粉尘浓度合理安排，一般建议每3到6个月更换一次；此外，滤筒在更换前应先经过专业人员的维护和清洗，以确保其高效、稳定地运行。

，钢厂电厂高炉鼓风机和空压机的自洁式空气过滤器滤筒是实现粉尘过滤的关键设备。我们公司的滤筒采用折叠滤芯、木浆纸材质，用途主要是粉尘过滤。它的优异特性和稳定性能，可以帮助您提高生产效率，保护设备安全，确保工作环境清洁。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚

为您提供满意的服务。