

# 顺德氮气甲烷氧气 广州南站顺德氮气 吉顺气体氩气

产品名称	顺德氮气甲烷氧气 广州南站顺德氮气 吉顺气体氩气
公司名称	佛伦气体有限公司（广州番禺供应站）
价格	面议
规格参数	
公司地址	配送范围，广州市，佛山市，中山市，东莞市
联系电话	18318018030 18318018030

## 产品详情

佛伦气体——顺德氮气

在运输跟使用过程中严禁碰撞、敲击。

需要保护好瓶阀，瓶阀冻结时，不得用火烘烤。

在使用完后，瓶内气体不能全部用完，需要保存不小于0.2MPa的压力。

在保存时需要直立储存，要防止阳光暴晒。

氩气的制取可以采用空气分离提取氩气，使用即将液化的空气进行精馏，得到粗氩，经进一步提纯可得到高纯氩，高纯氩在半导体工业中用作生产高纯硅和锗晶体的保护气体；可用作系统清洗、屏蔽和增压用的惰性气体；在化学气相沉积、溅射和退火等工艺中有所应用。 顺德氮气

广州番禺区佛伦工业气体有限公司183-18018030、氧气乙炔、二氧化碳、氩气、混合气、氮气、氦气、工业气体、干冰、六氟化硫、丙烷、高纯氩气、高纯氮气、高纯氧气、高纯氦气、四氟化碳、激光混合气、液氮、液氧、液氩、稀有气体。配送化龙 新造 石楼市桥 石碁 南村 大石 沙湾 祈福 钟村 大学城 广州南站 长隆 长洲 琶洲展馆

佛伦工业气体——顺德氮气

氩气太小，保护效果差，被焊金属有严重氧化现象。氩气太大，由于气流量大而产生紊流，使空气被紊流卷入溶池，产生熔池保护效果差，焊缝金属被氧化现象。所以流量一定要根据板厚、电流大小、焊缝位置、接头型式来定。具体以焊缝保护效果来决定，还是以被焊金属不出现氧化为标准。 顺德氮气

## 佛伦工业气体——顺德氮气

精氩塔底部设有排放纯液氩的排水管，排水管上设有排水阀。该液氩塔包括塔体，塔体顶部设有出气口，塔体上侧壁设有液氮进口，塔体上设有与液氮进口连接的液体分布器，液体分布器下方设有至少两层填料层，每两层填料层之间设有液体分布器，所有液体分布器相互连通，塔体下侧壁设有粗氩入口，塔体底部设有液氩出口。每个包装层的底部设有支撑板，顶部设有盖板。塔体底部设有锥形管，液体分配器包括中心管，中心管底部设有圆盘，圆盘上均匀分布有多个漏液孔。 顺德氮气