

ET99718 COD快速检测仪

产品名称	ET99718 COD快速检测仪
公司名称	青岛大森环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:罗威邦 型号:ET99718 重量:见详情
公司地址	青岛市市北区辽宁路228号
联系电话	0532-83800187 15610558732

产品详情

产品介绍

lovibond 罗威邦品牌cod测定仪,人性化设计精巧,测量操作简捷快速,有效提高了cod测定的经济性和安全性,降低了污染危害。et99718是一款具有全量程水和废水cod测量的专用仪器,广泛应用于科学研究、高效实验室、环保监测部门和各种应急检测。

特点

- 采用重铬酸钾法 (K_2CrO_7) 测定化学需氧量 (cod), 符合国际标准规范。
- 微电脑专利技术, 人性化设计, 操作简捷, 液晶屏幕数字显示。
- 16组数据存储, 随时调阅, 优良的glp功能。
- cod试剂符合standard method 5220d方法和us epa 410.4标准, 具有准确性高, 稳定性高, 便捷高效,

易于保存等特点。

- 三种量程试剂, 用于不同水质: cod lr 量程0-150mg/l; cod mr量程0-1500mg/l; cod hr量程

- 0-15000mg/l
- 具有用户校准功能, 确保测量准确可靠。
- et99125消解反应器, 具有25孔设计, 可同时消解多个水样, 依据操作规范选择温度和消解时间。设有70, 100, 120, 150 ° c四档温度选择; 30, 60, 120min和持续加热四档时间选择。

技术参数 **测量范围**
: 0-150mg/l; 0-1500mg/l; 0-15000mg/l 测量精度: 读数的 ± 3% 光学系统
: 防水样品池, 具有温度补偿led光学系统, 1 = 430nm; 2 = 605nm 校正模式:
自动零点校正, 采用smd微处理技术, 具有出厂校准与用户自定义双校准模式 数据存储:
16组数据存储, 随时调阅 供电方式: 1 × 9v电池; 具有自动关机节电功能 尺寸重量
: 190 × 110 × 55 mm; 400g (主机) 国际认证:
din en 50081-1 vde 0839 part 81-1: 1993-03
din en 50082-2 vde 0839 part 82-2: 1996-02 消解器设计:
25孔消解, 16mm孔径, 金属耐腐蚀外壳, 薄膜式按键 消解温度:

70 , 100 , 120 , 150 四档温度设定；10min内从室温达到设定温度 消解时间：
30min , 60min , 120min , 持续加热四种选择 加热功率：400w , 温度自动控制，防过热系统保护
电源类型：230vac , 50-60 hz 安全设置：et418933专用消解保护罩，有效防止样品意外爆溅