

# 镁合金切削液 乳化液 冷却液 不分层切削液

产品名称	镁合金切削液 乳化液 冷却液 不分层切削液
公司名称	上海金兆节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金爽 型号:KS-CUT 345
公司地址	中国 上海市闸北区江场西路299弄4-103
联系电话	86 021 52910886 13681715514

## 产品详情

诚招代理 诚信好项目 投资有保障 <http://i.youku.com/u/undeyotkwntg4/videos?qq-pf-to=pcqq.c2c>

潘玲 13681715514

### 产品说明：

ks-cut 345金属加工液为合成酯及矿物油基半成型加工液。专为镁合金加工而设计，生物稳定性配方。具有良好的润滑、极压、减摩、抗菌、抗硬水性能可满足各种中负荷加工。尤其适合于镁及镁合金的加工。

### 产品特性：

选用优质的抗菌抑菌原料以确保生物稳定性。

本品由合成酯与矿物油的协同作用满足加工的润滑需求。

超强的抗镁离子性能，抗镁离子可达10000ppm。

适中的pH值及优异的镁缓蚀效果确保镁加工表面的质量。

### 使用方法：

ks-cut 345按1：20的兑水比例，将原液溶解于水中，搅拌均匀即可使用。

**注意事项：**

1本品不得与其他种类加工液混用，使用前应将水箱清洗干净

2定期检测工作液浓度，ph值及细菌数量

3保持工作液的清洁

**理化指标:**

项目	单位	基本数据	标准
浓缩液颜色		透明液体	目测
密度	g/ml	0.976	din51757
运动粘度 40	mm <sup>2</sup> /s	99 ~ 121	din51562
镁腐蚀 (100 2h)		4%a级	din51417
总碱		63-66	din51369
防锈测试 单片2h		4%无锈合格	din 51360/2
5%工作液ph值		6.5-8.0	

包装规格：本产品由200l铁桶包装，净含量180kg；20l塑料桶装，18kg.