

压铸脱模剂，离模油，离型剂

产品名称	压铸脱模剂，离模油，离型剂
公司名称	上海金兆节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金爽 型号:KS-61
公司地址	中国 上海市闸北区江场西路299弄4-103
联系电话	86 021 52910886 13681715514

产品详情

诚招代理 诚信好项目 投资有保障 <http://i.youku.com/u/undeyotkwntg4/videos?qq-pf-to=pcqq.c2c>

潘玲13681715514

产品特性：

水性脱模剂ks-61是专对铝合金、锌合金压铸所研发出的水性含硅脱模剂。

ks-61可在压铸膜面上生成一层非常均匀的薄膜，可确保在任何复杂的几何膜面上提供足够的润滑性。

ks-61

内含的离型成分及高温润滑有机符合剂都具有非常高的稳定性，可确保在任何情形下脱模时不会形成残留物于模子上。

ks-61

本身并不含矿物油或有害于人体健康的有害物质，在使用过程中亦不会产生有害的气体，可确保在压铸厂内的空气是绝对干净且健康。

ks-61也可以使用在锌压铸，当压铸的温度高于130 至140 时可以使用本产品。

ks-61可提供非常光亮的工件表面，亦可延长压膜的使用寿命。

使用说明：

ks-61依据不同的脱模效果使用不同的浓度，通常本产品建议使用在1：80至1：150浓度比。

ks-61可应用于手动及自动的喷洒系统。

理化指标：

项目	单位	基本数据	标准
颜色		乳白色	目测
密度/20	g/ml	1.01	gb/t1884
运动粘度/40	mm ² /s	4-6	gb/t265
倾点		-2	gb/t3535

包装规格：

本产品由200l铁桶包装，净含量200kg；20l塑料桶装，20kg.