

电梯专用视频电缆线

产品名称	电梯专用视频电缆线
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海邮江 型号:TVVB2G 75-7+2*1.0
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：电梯专用视频电缆线 品 牌：上海邮江 型 号：tvvb2g 75-7+2*1.0
如电梯使用情况如下：电梯电缆线芯是一字排列时 1、自由使用长度大于35m ，
2、运行速度大于1.6m/s 上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳或芳纶沙等。
电梯电缆线芯是梅花型绞合排列时 1、自由悬挂长度大于80m
2、运行速度大于4m/s~10m/s 上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。 典型应用：适用电梯内部作随
行悬挂、自由悬挂移动速度不超过4米/秒、有屏蔽抗干扰能力、监控与串行通讯功能的电缆，如加钢丝
更可增加使用安全与长距离悬挂使用。 产品型号：tvvbg-tv
扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带视频电梯电缆 应用标准：gb5023.6 iec60227-6，en50214 电缆结构：
导体：精绞无氧裸铜丝 符合gb/t3956第5种或第6种、符合din vde 0295和iec 228标准
绝缘：pvc/d型聚氯乙烯绝缘 颜色代码：绝缘线芯颜色表示,5芯以上符合gb5023.1-4.2
视频线：syv75-5抗干扰75 同轴视频线 线芯排列方式： 24芯：一字排列 24芯：梅花排列
芯线绞合后,分组顺序排列 加强件：高强度镀锌航空钢丝(必须有)
护套：pvc/st5耐寒性专用型护套 灰色(ral7001) 黑色(ral9005) 橙色(ral2003)
额定电压：uo/u300/500v 测试电压：绝缘厚度 0.6以下的：1500v 成品测试：2000v
最小弯曲半径：电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍 使用温度范围：-15 至70
抗拉强度：gb5023.2-3.5规定要求 静态曲绕试验：符合gb5023.2的3.5规定
阻燃实验：通过gb/t18380.1,gb5023.6试验、符合vde0472 804部分b类试验和iec332-1 rvv4*0.5+9*6rvvp4*0.5+9
*6rvvsp4*0.5+9*6kvv4*0.5+9*6kvvp4*0.5+9*6kvvrp4*0.5+9*6zv-kvv4*0.5+9*6rvv-nbr4*0.5+9*6 tvv4*0.5+9*6tvvb4
*0.5+9*6tvvbp4*0.5+9*6tvvbg4*0.5+9*6tvvbp4*0.5+9*6yffb4*0.5+9*6yvfb4*0.5+9*6yffbp4*0.5+9*6 yffbg4*0.5+9*
6yffbp4*0.5+9*6yvfb4*0.5+9*6yvfbg4*0.5+9*6yvfbpg4*0.5+9*6trvv4*0.5+9*6trvvvy4*0.5+9*6trvvp4*0.5+9*6 trvvvy
p4*0.5+9*6trvvysp4*0.5+9*6wdz-ryyp4*0.5+9*6djyvp4*0.5+9*6zv-
djyvp4*0.5+9*6djyvp224*0.5+9*6yvj4*0.5+9*6 vv4*0.5+9*6zv-
djvvp3r4*0.5+9*6rvv5*0.5+9*6rvvp5*0.5+9*6rvvsp5*0.5+9*6kvv5*0.5+9*6kvvp5*0.5+9*6kvvrp5*0.5+9*6 zr-kvv5*
0.5+9*6rvv-nbr5*0.5+9*6tvv5*0.5+9*6tvvb5*0.5+9*6tvvbp5*0.5+9*6yffb5*0.5+9*6
yvfb5*0.5+9*6yffbp5*0.5+9*6yffbg5*0.5+9*6yffbp5*0.5+9*6yvfb5*0.5+9*6yvfbg5*0.5+9*6yvfbpg5*0.5+9*6trvv5*
0.5+9*6 trvvvy5*0.5+9*6trvvp5*0.5+9*6trvvyp5*0.5+9*6trvvysp5*0.5+9*6wdz-ryyp5*0.5+9*6djyvp5*0.5+9*6zv-
djyvp5*0.5+9*6d jypvp225*0.5+9*6yvj5*0.5+9*6vv5*0.5+9*6zv-djvvp3r5*0.5+9*6