

钢尺水位仪使用方法

产品名称	钢尺水位仪使用方法
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天津盛克威 型号:钢尺水位仪
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

钢尺水位仪用途：钢尺水位计是提供一种测量水位最精确的方法，通常用于测量井，钻孔及水位管中的水位，特别适合于水电工程中地下水位的观测或土石坝体的坝体浸润线的人工巡检。本仪器即可在施工期间使用，也可作为工程的长期安全监测用。符合土石坝安全监测技术规范。钢尺水位仪特点：水位管由pvc工程塑料制成，我厂生产，包括主管和连接管，主管内径 45mm，外径 53mm，连接管内径 53mm，外径 63mm，连接管套于两节主管接头处，起着连接固定作用。主管上打用四排 7mm有孔，使水顺利进入管内，埋设时，应在主管外包上土工布，并固定好，起过滤作用。底盖：由注塑制成，我厂生产，安装在水位管的底端和顶端，能有效地防止泥砂进入，或异物掉入管内，从而避免影响测量。

钢尺水位仪技术参数：规格 30 50 100 150 200 测量深度（m） 0~30 0~50 0~100 0~150 0~200
最小读数（mm） 1.0 重复性读数（mm） ±2.0 仪器重量（kg） 3.5 4.5 6.5 10 15 工作电压（v） dc=9