

LX-A邵氏硬度计A型说明书

产品名称	LX-A邵氏硬度计A型说明书
公司名称	德克仪器制造有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:德克 型号:LX-A 重量: ~ 0.5 kg
公司地址	浙江省温州市柳市镇横带桥东岸工业区
联系电话	15067771352

产品详情

I 型硬度计（表）系列使用说明书

一、功能：

lx-a型硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。产品参照iso868 和 iso7619国际标准生产，符合 gb/t531、jb6148 和 jjg304 标准；

lx-c型微孔材料硬度计是测定压缩率为 50% 时应力为 0.5kg/cm^2 以上的含有发泡剂制成的橡塑微孔材料硬度，也可用于类似硬度的其他材料；

lx-d型硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。产品符合 hg/t2489 及其它相关标准的要求。

二、特点：

- 1、指针式指示，读数方便、准确、精度高；
- 2、手持式设计，携带方便，可手持测量，也可安装在配套的测试架上测试。

三、规格参数：

- 刻度盘值：0 ~ 100ha (a型) 0 ~ 100hw (c型) 0 ~ 100hd (d型) ；
- 压针行程：2.5 mm ；
- 推荐测量范围：20 ~ 90hd ；
- 压针头部尺寸： 0.79 mm(a型) sr 2.5 mm(c型) sr 0.1 mm(d型) ；
- 重 量： ~ 0.5 kg。