

外墙防火墙厂家 济南外墙防火墙 济南聚信信誉保证

产品名称	外墙防火墙厂家 济南外墙防火墙 济南聚信信誉保证
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

砂加气板材如何安装

安装砂加气板材的步骤如下：1.确定位置，根据要求将隔墙的位置线画在水平投影上。弹出定位轴线的平面位置及标高后，进行施工放样和抄平工作；然后按照设计要求的规格截取所需的龙骨、次龙的长度并进行加工处理。接着按排定的尺寸间距绑扎钢筋网片或分件吊装预制构件的插筋，并按规定埋设水电管槽等部件。之后便可开始基础找平层垫料的铺设工序了。当其达到一定强度并满足抹底层的要求时即可在其表面紧跟着铺贴保温材料（如聚）。后用钢丝刷拉毛或在墙面洒水湿润但不得积水。这一步是整个流程中为关键的一环，因为它直接影响到建筑的使用性能与寿命以及外观的美观程度。因此必须由的施工

单位来进行此项施工程序的操作！同时还要注意使用符合的产品哦！（比如粘结剂就一定要选用具有耐老化、抗裂性强的产品）。

许多现代高层建筑，济南外墙防火墙，如银行大楼，都使用了这种砂加气板材。它是一种优良的新型环保建筑材料。

砂加气板材的生产工艺需要相应的工艺规程。启动前先处理好周围的设施和设备，然后检查电气设备的绝缘和接地是否良好，滑轮的保护罩是否齐全；启动后，先用空气运转，检查搅拌叶片的旋转方向是否正确，然后在加料的同时加水。要对砂浆搅拌机内外进行维护和清洁，切断电源并锁门。不能忽略每个进程。

适用范围如下：

1.适用于±0.000以上及地下的所有内外填充墙，有其他要求的墙除外。板材不得直接铺设在地板和地面上。对于干湿交替频繁的墙根，应浇筑与墙厚相同宽度、高度不小于0.2m的C20素混凝土护墙板；对于其他墙壁，外墙防火墙卖，护墙板高度不小于0.2m，应在根部使用蒸压灰砂砖建造。

2.±0.000以下部位（地下室填充墙除外）；长时间浸水或经常干湿交替的部件；强酸、强碱或高浓度二氧化碳等易受化学侵蚀

砂加气板材是一种轻质、高强度、防火性能好的建筑材料，外墙防火墙安装，广泛应用于建筑行业。它可以用于内外墙、楼板、屋面、隔墙、地面等部位的装饰和结构。在高层建筑、大型公共建筑、住宅建筑、商业建筑等领域都有广泛应用。此外，外墙防火墙厂家，砂加气板材还具有良好的隔音性能和保温性能，可以有效降低建筑能耗，提高建筑舒适度。

外墙防火墙厂家-济南外墙防火墙-济南聚信信誉保证由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南聚信——您可xinlai的朋友，公司地址：济南市济阳区北宗家村1号，联系人：张经理。同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。