

互感器油箱加工 华清凤麟|非标定制 互感器油箱加工厂家

产品名称	互感器油箱加工 华清凤麟 非标定制 互感器油箱加工厂家
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

普通电流互感器结构原理：电流互感器的结构较为简单，由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。一次绕组可调，二次多绕组电流互感器。这种电流互感器的特点是变比量程多，而且可以变更，互感器油箱加工厂家，多见于高压电流互感器。穿心式电流互感器二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上，与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。

现在已经作为普通油浸式互感器的更新换代产品，被越来越多地应用于配电系统和工矿企业的变电所，以及高层建筑等对防火与安全有更高要求的部门。微型电流互感器二次电流为毫安级，主要起到互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。为了检修方便，互感器器身质量大于15t时，通常做成钟罩式油箱，互感器油箱加工公司，检修时只需把上节油箱吊起，互感器油箱加工价格，避免了必须使用起重设备。

电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作，变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。普通电流互感器工作原理与变压器基本相同，一次绕组的匝数（ N_1 ）较少，直接串联于电源线路中，一次负荷电流(I_1)通过一次绕组时，互感器油箱加工，产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流。由于一次

绕组与二次绕组有相等的安培匝数， $I_1N_1=I_2N_2$ ，电流互感器实际运行中负荷阻抗很小，二次绕组接近于短路状态，相当于一个短路运行的变压器。

互感器油箱加工-华清凤麟|非标定制-互感器油箱加工厂家由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司位于合肥市双凤工业区凤麟路026号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华清凤麟在机械加工中享有良好的声誉。华清凤麟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华清凤麟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。