

# 宇丰管业 太原180mpp电力穿线管

产品名称	宇丰管业 太原180mpp电力穿线管
公司名称	山东宇丰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区义堂镇台州工业园
联系电话	18253912181 18253912181

## 产品详情

MPP电力护套管连接1、MPP电力护套管连接采用承插或接口连接。2、MPP电力套管连表面应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示是否准确到位。3、MPP电力护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，防止漏水。MPP电力护套管回填土1、沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行，填土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。2、MPP电力护套管周围必须用软土回填。3、回填土应由人工将其填入沟内，180mpp电力穿线管，严禁机械回填写。4、回填土质量，180mpp电力穿线管现货供应，必须达到设计规定的密实度要求。

产品特点光滑：MPP管内外表面光滑，摩擦系数低，拖拉阻力小，降低了施工难度。环刚度高：MPP管具有高于HDPE管道的环刚度，太原180mpp电力穿线管，即使管道埋地较深，也能承受很大的土压而没有明显的形变。拉伸强度高，可弯曲：水平定向钻进等非开挖工程中需要管材和焊接点承受较大的拉伸力和弯曲能力，而MPP管具有的抗拉伸和弯曲能力，可以适合非开挖的苛刻应用条件。

非开挖技术于二十世纪末在我国悄然兴起，应用于各种管线的非开挖施工，其中又以电力管线的特殊工作环境成为重中之重，电力电缆排管长期运行在70o 左右高温下，且需承受地下泥水的外压力。早期多以PE实壁管或PE螺旋管等（以下统称为PE管）作为非开挖电缆套管，但PE管在温度40o 以上时强度大幅度下降（70o 强度下降2/3），在早期完

工的定向钻进铺设PE排管中，已发现PE管受外力而变形，影响了后期电缆的正常敷设，故而证明PE管不能用于电力排管。为此，上海市电力公司于2003年发布了《关于规范定向钻进电缆排管管材技术要求的通知》（即上电司建字[2003]第469号文件），并开始了小批量生产使用非开挖MPP管材。

宇丰管业-太原180mpp电力穿线管由山东宇丰管业有限公司提供。山东宇丰管业有限公司为客户提供“pe管,pe给水管,聚乙烯管,聚乙烯给水管”等业务，公司拥有“宇丰管业”等品牌，专注于复合管等行业。在临沂市兰山区义堂镇台州工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。