

屋脊通风天窗 铜陵屋脊通风天窗 山东优扬通风器

产品名称	屋脊通风天窗 铜陵屋脊通风天窗 山东优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋脊通风天窗

- 1、开窗通风。风向气流盲目，可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室，室外灰尘及扬沙进入室内；风向气流盲目，可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室，噪音污染严重；
- 2、换气扇。雨季无法开窗，铜陵屋脊通风天窗，室内容易发霉，无法连续排除异味，时开时关，不能连续不断通风换气。只能解决部分区域的局部通风；在没有新风导入时，排风效果很差；
- 3、户式中央空调。有少量新风进入，但是没有排风口，不能明显改善室内空气，污浊空气不能迅速排出室外；只有进风量，则在室内形成正压，使室外新鲜空气不易送入室内；使得人体，房间和空调机之间形成封闭的循环系统。只调节温度，薄型屋脊通风天窗，无法根本解决空气质量问题；薄型屋脊通风天窗

薄型屋脊通风天窗

如何才能正确的选择屋顶通风器的材料？下面就让小编来为大家讲解，首先屋顶通风器圆弧形结构具有优良的结构强度，这种强度并不需要象棚式天窗那样依赖大规格的钢结构来实现，因此极大地降低了通风器本体的自重。薄型屋脊通风天窗

那么究竟如何才能正确的选择屋顶通风器的材料呢？这还得从屋顶通风器的依托建筑物的支撑构件规格的设计来说起，除充分考虑风、雪荷载、影响外，事实上厂房的支撑结构大部分是为屋面荷载服务的。所以，屋顶通风器构件材料规格的选择非常重要，首先应完全保证满足风雪荷载的要求，同时也要避免无必要的选用过大规格，以免增加自重荷载，加重车间屋面的负荷并增加造价。材料一般为0.5mm镀铝锌彩涂板作为屋顶通风器屏蔽和挡雨用材，强度为280Mpa，两面镀铝锌量 150g，涂膜厚度正面为22-25

um，背面为15mu，该板特点是具有良好的抗腐蚀能力。氟碳版由于其价格较高，一般应用于高腐蚀厂房。氟碳涂料是将聚四氟乙烯(PTFE)以微小颗粒状态分散在溶剂中，然后以360-380oC的高温烧结成膜，该涂层可长期在-195--250oC下使用，其耐化学品性超过所有聚合物。镀铝锌氟碳彩涂板是目前理想的防腐屏蔽板材。薄型屋脊通风天窗

自然通风器是利用自然界空气对流原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。它不用电，无噪音，可长期运转，排除室内的热气、湿气和秽气。在发达国家早已十分流行，有数十年的历史了，屋脊通风天窗价格，国内，随着钢结构建筑的大量问世，安装使用自然通风器，也日渐增多。薄型屋脊通风天窗

它具有的优势有：

- 1、许多工业厂房，特别是彩钢板建筑，散热条件差，夏天闷热异使工作效率下，质量下降。如装设通风器可有效地改善室内空气品质提供舒适的工作环境，增进工作效率。
- 2、不少工业，因生产的特殊性质，造成厂内的空气污染，不仅环境品质低落，长此往，员工的健康必定受到伤害。但是，装设了自然通风器，室内通风效果改善，可以有效地保护员工健康。
- 3、许多火灾事故中，常有人被浓烟呛伤，如装设自然通风器，可迅速大量的排出浓烟，给人们更多的逃生空间，所以它也是一种安全装置。薄型屋脊通风天窗
- 4、地球上的资源已经极为贫乏，屋脊通风天窗开敞式，而环境污染又日趋严重。如装设自然通风器，可以节约大量能源，是一种实用的环保产品。

屋脊通风天窗价格-铜陵屋脊通风天窗-

山东优扬通风器(查看)由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司是山东聊城,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优扬通风器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优扬通风器更加美好的未来。