

移印胶头厂家 滁州移印胶头 性能稳定|得利高

产品名称	移印胶头厂家 滁州移印胶头 性能稳定 得利高
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

移印时一定可以上油的，但如果英文字母过小，胶头的硬度过大，移印胶头报价，没有将钢板上的油墨吸附在胶头上，所以才会上不上油。胶本身是不会冒油的，应该是在操作的过程中增添了复合型硅油和白矿油的复配体，因为白矿油是石油化工产品，所以就会出现冒油现象。移印胶头有这些要求。移印图案清晰这点是一定要注意的，并且不能有任何的失误。同时要求移印胶头的粘度低、流动性好。无收缩性、好上油。

移印胶头是一种双组份化合物，硫化反应是在室温下进行的，其中基料由双羟端基聚硅氧，补强剂（二氧化硅增塑剂）等组成；固化剂由多硅酸脂组成，移印胶头厂家，两组化合物在催化剂存在下交联反应形成柔韧弹性体。移印头是移印机和移印过程中的重要组成部分，直接影响油墨的转移率和印刷质量。所有标准胶头形状都有一个共同特点：印刷表面是凸的，从边缘到中间的印刷区域有一定的角度。在冬天静电特别容易产生，尤其是普通胶头在不断的挤压上油墨，下压产品时，那么普通胶头表面富集的静电就很容易把灰尘，脏东西吸附在胶头表面，移印胶头制作，使胶头的转印效果变差。

胶头过硬，如果胶头过硬会出现印刷出的图案不完整现象。因为图案花纹太细小，而使用的胶头过硬，胶头本身没有把钢板上的图案油墨吸附在胶头上，所以图案会不完整。硅油的含量多小直接影响移印胶头的硬度，但是硅油与硅橡胶的比例有一个允许范围，在这个范围内，移印胶头的物理性能较佳。这个范围越小，滁州移印胶头，说明硅油和硅橡胶的相容性越小；范围越大，说明相容性越大。橡胶与溶剂之间的相互作用如何可用溶剂对硅橡胶的溶解度来表示。化学结构越相似，溶剂对硅橡胶的溶解力越强。实验证明，除了ben和二甲ben能对硅橡胶造成一定危害外，其它溶剂均不会对硅橡胶有影响。

移印胶头厂家-滁州移印胶头-性能稳定|得利高(查看)由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！