

天津地下管廊抗震支架 烟台铸基建筑

产品名称	天津地下管廊抗震支架 烟台铸基建筑
公司名称	烟台铸基建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区山海路117-3号福讯大厦16楼
联系电话	13355356768 13355356768

产品详情

地下管廊抗震支架烟台铸造建材科技有限公司生产抗震支架和吊架系统，地下管廊抗震支架系统，消防管道抗震支架成品，严格按照执行。它在中国所有中心城市都有销售网络空调和通风管道。适用范围：所有直径均大于或等于0.7 m的管道系统;所有矩形管道的横截面积大于或等于0.38平方米。管道防振支架|管道防振支架设计当管道中安装的配件质量大于25kg时

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台铸基建筑科技有限公司

地下管廊抗震支架

地下管廊抗震支架，消防管道抗震支架厂家一、要求1、设计范围： DN65的给水、热水、消防、压力排水管道或重力超过1.8KN的其它设备；2、对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计；3、8度及以上抗震设防建筑，天津地下管廊抗震支架，设备与结构的连接应直接锚固与结构主体，否则应设置防滑构件，地下管廊抗震支架厂家，由设备厂家根据规范要求计算；4、间距要求：新建工程刚性连接金属管道（金属管道）侧向间距不得超过12m，纵向不得超过24m;新建工程柔性连接金属管道（非金属管道及复合管道）侧向间距不得超过6m，纵向不得超过12m。

抗震支吊架的设置原则为：刚性电力线管侧向支撑较大间距为12m，非刚性电力线管侧向支撑较大间距为6m

烟台铸基建筑科技有限公司专门生产抗震支吊架产品系统，严格按照生产，在国内各中心城市设有销售网络，为客户提供更加便捷周到的供货和售后服务。

具体深化设计由公司完成，终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

天津地下管廊抗震支架-烟台铸基建筑(推荐商家)由烟台铸基建筑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。烟台铸基建筑科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为紧固件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!