

超纯水设备 中奥超声波 工业超纯水设备

产品名称	超纯水设备 中奥超声波 工业超纯水设备
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

投入式超声波震板把多个超声波清洗换能器锁在一块不锈钢板上，并连接上超声波清洗电源发生器，可以放在不同大小得清洗槽上。这样得安装方式以更加便于维护和安装，通常也把这一类也称为超声波振板。

投入式超声波震板通常有:

20khz，25KHZ，工业超纯水设备，28KHZ，40KHZ，68KHZ，80KHZ，120KH，200khz等。

功率有：300W，600W，900W，超纯水设备，1200W，1500W，2000W，2400W，3000W等。

此外超声波振板可按用户既有设备需求制造各种规格投入式超声波震板；底部式超声波振板，挂壁式超声波振板，法兰式超声波振板等等。

超声波清洗机清洗的技术特点

清洗效果好，超纯水设备供应商，清洁度高且全部工件清洁度一致。清洗速度快，提高生产效率，不须人手接触清洗液，安i全可靠。对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净。对工件表面无损伤，节省溶剂、热能、工作场地和人工。超声波清洗方式超过一般以的常规清洗方法，特别是工件的表面比较复杂，象一些表面凹凸不平，有盲孔的机械零部件，一些特别小而对清洁度有较高要求的产品如：钟表和精密机械的零件、电子元器件、电路板组件等，使用超声波清洗都能达到很理想的效果。

清洗机安装步骤

6、固化把胶好的缸体放入无尘烘箱停止固化，固化温度一次加温为40 - 50 固化30分钟后，二次加温到60-70 固化30分钟后再三次加温到80 固化2小时后自然固化24小时后检测连线。固化加温用程控智能温控仪控制。7、检测对固化好的超声波换能器停止检测，每个换能器（60W、22、25、28KHZ）的胶接阻抗约在250 左右，供应超纯水设备，不能超越300 ，并对换能器特性停止检测（不能有杂波），同个缸体上的超声波换能器阻抗值应尽量接近分歧，不能超越均匀值的20%（约 ± 50 ），对不契合要求的超声波换能器撤除重新胶接。

超纯水设备-中奥超声波-工业超纯水设备由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂位于苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中奥超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。中奥超声波取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中奥超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。