

油漆用二氧化硅消光粉 华从化工

产品名称	油漆用二氧化硅消光粉 华从化工
公司名称	北京市华从经贸有限责任公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:华从化工 型号:H832
公司地址	北京市大兴区亦庄镇东工业区B05号2号楼101室
联系电话	010-67892337 13601375945

产品详情

油漆用消光粉h832

北京市华从公司研制的h832系列二氧化硅消光粉，采用了先进的生产工艺，提高了二氧化硅粒径分布的合理性，使本产品具有消光效果好、透明度高、防沉性佳、再涂性强及高悬浮性等显著的特点。在涂料成膜时，无论手感还是耐划性都有进一步的提高。

本产品非常适用于聚氨酯体系，丙烯酸体系、醇酸体系中，相容性好；在水性体系中，与聚氨酯、丙烯酸有极好的结合性，在皮革上不会出现泛白等现象。

本产品具有易分散和好过滤的优点，并且本产品在生产中都可以随时加入。

建议：先分散好树脂和溶剂，常温下再加入h832，充分搅拌后，可使硅粉与树脂相容性更好，消光度高，在皮革中，雾度增加，泛白程度大范围减少。

应用范围：中高档木器漆、涂料 油漆 油墨 皮革涂饰剂

产品物化指标

项目	SiO ₂ 含量 %	%	%	孔容 ml/g	g/100g	比表面积 m ² /g	ph 值	平均粒径 μm 沉淀法	表面处理
型号		%	%						
h832	99	5	5	2.0	320	160	6-7	3	有机

- 1、消光效果好，在涂料中有很强的形成非均相膜的能力。在相同添加量的情况下消光效率更胜一筹，在满足您对光泽需求中，更少的添加对您成品性能有更好的体现。
- 2、多种表面处理。与很多工厂一种产品应用于很多树脂体系不同。本公司h832针对每种树脂有相应的表面改性处理，保证针对性强，相容性好，成品表现更优。
- 3、不发花。
- 4、色差小。不会产生因二氧化硅而产生光泽不匀。出现色彩的情况。
- 5、耐过渡研磨，高剪切稳定性：产品的制作过程经过高温灼烧等工序，使结构极其稳定，本质上二氧化硅是一个有孔腔的粉末，在您的涂料中剪切过程和研磨过程中会受到极大的力的作用。结构的稳定性能够为您提供极强的机械性能，保证孔腔的稳定性，不变形。使您在使用的时候免除后顾之忧，以及适用性上的提高。
- 6、对层间附着力无影响，不形成硬质沉淀：因为一些二氧化硅和溶剂的非亲和性质。二氧化硅很容易从溶剂中脱出，与其他二氧化硅依靠分子间力结合在一起，形成具备结构的硬质沉淀，以及对层间附着张力产生影响的物质。北京华从的二氧化硅经过相应的处理。和溶剂亲和性好，不会出现相应的情况
- 7、涂层的耐候性影响小：北京华从二氧化硅纯度高。杂质少。在耐候性上性能优异。
- 8、优良的手感。二氧化硅是通过在涂层表面形成非均相膜来进行消光的，非均相膜的触感取决于粒径的稳定性以及和二氧化硅的分散性。北京华从二氧化硅h832达到了中国领先的粒径均匀程度d95达到标准粒径范围中，刮板细度达到了20以下。为您的产品带来优良的触感。高端的品质

注意事项：本产品应储存于干燥通风的地方，打开包装后没有用完的物料应及时密封，并尽快用完。