

# 克拉玛依市45公斤PU聚氨酯板 10公分外墙保温聚氨酯板

产品名称	克拉玛依市45公斤PU聚氨酯板 10公分外墙保温聚氨酯板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	700.00/立方
规格参数	形态:气泡状 厚度:定制 密度:45kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

聚氨酯板是一种由聚氨酯材料制成的板状产品。它具有轻质、耐磨、耐腐蚀、保温隔热、隔音等特性，被广泛应用于建筑、冷库、隔热门窗、冷冻车辆等领域。聚氨酯板具有良好的保温性能，可以有效地节省能源。此外，它还具有良好的机械性能和耐久性，可以长时间使用。硬质泡沫塑料聚氨酯板具有以下作用：1. 保温隔热：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有良好的保温隔热性能，可以有效地阻止热量的传递，提高建筑物的保温效果，降低能耗。2. 声音吸收：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有较好的隔音效果，可以减少噪音对建筑物内部的干扰，提供一个安静的环境。3. 抗震性能：硬质泡沫塑料聚氨酯板由于其轻质且具有一定的柔性，可以在一定程度上增加建筑物的抗震能力，提高建筑物的安全性。4. 轻巧坚固：硬质泡沫塑料聚氨酯板重量轻，但具有较高的强度和刚度，可以提供结构的稳定性，减少建筑物自重。5. 环保节能：硬质泡沫塑料聚氨酯板主要由石油衍生物制成，具有可再生性和可回收性，减少对自然资源的消耗，并具有较低的能耗。总之，硬质泡沫塑料聚氨酯板在建筑领域中具有广泛的应用，可以提高建筑物的保温隔热性能、隔音性能和抗震性能，同时具有轻质坚固、环保节能等特点。聚氨酯板是一种材料，具有以下作用：1. 绝缘性能：聚氨酯板具有优良的绝缘性能，可以用于电子、电气设备的绝缘保护。2. 隔热性能：聚氨酯板具有较低的导热系数，可以用于建筑、冷藏等领域的隔热材料。3. 强度和耐磨性：聚氨酯板具有较高的强度和耐磨性，可以用于制作结构件、垫片、密封件等。4. 吸音和减震性能：聚氨酯板具有较好的吸音和减震效果，可以用于音频设备、交通工具等领域。5. 耐腐蚀性能：聚氨酯板具有较好的耐腐蚀性能，可以用于化学工业、冶金行业的防腐材料。总的来说，聚氨酯板具有多种功能，适用范围广泛，可以用于领域的材料需求。硬质泡沫塑料聚氨酯板具有以下特点：1. 轻质：硬质泡沫塑料聚氨酯板重量轻，便于搬运和安装。2. 耐热性能好：硬质泡沫塑料聚氨酯板可以承受较高的温度，不易熔化。3. 绝热性能好：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有的绝热性能，可以有效隔热和保温。4. 强度高：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有较高的强度和刚度，能够承受一定的力学负荷。5. 耐腐蚀性好：硬质泡沫塑料聚氨酯板不易被化学物质腐蚀，具有较长的使用寿命。6. 环保性能好：硬质泡沫塑料聚氨酯板采用聚氨酯材料制成，对环境友好。7. 施工工艺简单：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有良好的可塑性，施工方便，可以根据需要进行切割和加工。8. 良好的声音吸音效果：硬质泡沫塑料聚氨酯板具有的吸声性能，能够降低噪音传播和反射。双面阻燃纸外墙保温聚氨酯板的作用主要有以下几个方面：1. 保温：聚氨酯板具有良好的保温性能，能有效地隔离室内和室外的温差，减少热量的

流失，提高建筑物的能源利用效率。2. 防火：双面阻燃纸能有效地阻碍火焰的蔓延，提高建筑物的防火性能。这对于外墙保温材料来说尤为重要，因为外墙保温材料往往面临着火灾的风险。3. 防潮：双面阻燃纸能够有效地防止水分的渗透，避免建筑物因潮湿而导致的墙体开裂、腐蚀等问题。4. 提高建筑物的耐久性：双面阻燃纸外墙保温聚氨酯板能够保护建筑物的外墙不受外界环境的侵蚀，延长建筑物的使用寿命。总的来说，双面阻燃纸外墙保温聚氨酯板可以提高建筑物的保温性能、防火性能、防潮性能，增加墙体的耐久性，为建筑物提供更加舒适、安全和可靠的环境。双面阻燃纸外墙保温聚氨酯板适用于建筑行业，特别是外墙保温工程。它可以被广泛应用于住宅、商业建筑、工业厂房等建筑物的外墙保温、隔热和装饰。这种材料具有优良的隔热性能，可以有效地节能降耗，提高建筑物的热舒适性，并能抑制火灾蔓延。同时，双面阻燃纸外墙保温聚氨酯板还具有重量轻、安装方便、耐久性好等优点，使得它成为建筑行业中常用的保温材料之一。