

无线远程监控，无线视频监控，监控无线传输

产品名称	无线远程监控，无线视频监控，监控无线传输
公司名称	深圳市莱安无线远程监控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽沙河西路新围村中泰楼三楼西座3305
联系电话	0755-26784075 13410761451

产品详情

无线数字监控，视频无线传输，无线视频监控

无线数字监控

是无线网络发展至今最为广泛的应用之一。在森林，水利，郊野公园等地方，监控点和中央控制中心相距较远并且位置较分散，利用传统网络布线的方式不但成本非常高，而且一旦遇到河流山脉等障碍时，有线网络更是束手无策。有线网络可扩充性、灵活性差，一旦要增加或者减少监测点，将会带来新的施工周期。

此时，无线网络无可比拟的优势就体现了出来，利用无线网络桥接技术，可以将多个监测点与中央控制中心连接起来，快速搭建，可以在最短的时间内迅速建立起无线网络链路，将多个分离的网络连接起来，通过无线网桥进行数据传输。从而构建起无线实时监控网络。

la-5838无线网桥

是一款性价比非常高的远距离室外无线网桥使用美国原产ar处理器，在各种恶劣环境下都可以保证设备正常运行。la-5838无线网桥

双通道叠加输出功率400mw同时搭载5.8g内置18dbi双极化mimo天线(水平/垂直17度)，在8公里无遮挡范围内稳定的传输信号。

无线数字监控ie简单配置以及设备自带的信号强度自动检测功能可以快速的搭建点对点、点对多点无线桥接，让首次接

触的操作人员可以很简单、方便

、快捷上手，降低了安装调试的难度。

设备具有频率侦测功能，通过设备自动分析，可以计算出现场最适合使用的频率，同时通过

无线数字监控技术规格

系统信息

核心处理器：ar7130（支持大功率射频）

内存：32mb

nor flash：4mb

接口：1 x 10/100 base-t ethernet port

天线：5.8g/18dbi双极化宽频天线 水平/垂直 17°

耗电量：整机功耗7.5瓦

供电方式：poe

发射功率：26dbm（400mw）

整机重量：1.9公斤

适合湿度：工作: 5% to 95% (non-condensing) 存放: max.90% (non-condensing)

温度条件：工作:-30oc to 70oc 存放: -40oc to 90oc

尺寸(长*宽*高)：260 x 290 x 90(mm) 无线数字监控应用范围：

工厂办公区无线视频监控，小区无线视频传输，
，矿区无线监控系统，森林防火无线数字监控系统，
郊野公园无线传输系统，国家森林公园视频无线传输，湿地保护无线传输设备，
，海防无线图传设备，旅游景点无线监控设备，生态农场无线数字监控，
，河道无线视频监控，水利系统无线监控等。

深圳市莱安科技有限公司

联系人：陈莉

商务热线：0755-26784075 13410761451

qq:562274531

e-mail：zhangli138@126.com

地址：深圳市南山区西丽沙河西路新围村中泰楼三楼西座3305

官方网站：<http://www.szlaian.com>