

# 长城高真空硅脂7501 重庆硅脂膏7501 四川7501硅脂膏

产品名称	长城高真空硅脂7501 重庆硅脂膏7501 四川7501硅脂膏
公司名称	重庆金润宝科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	长城:7501
公司地址	铜梁区巴川街道龙城大道185号1-8-1
联系电话	15123290558

## 产品详情

### 7501号高真空硅脂

#### 1. 概述

本产品系以无机稠化剂稠化成油，并加有多种添加剂和结构改善剂精制而成的高真空硅脂。

#### 2. 性能特点

- I 良好的高低温性，保证高低温下的润滑与密封性；
- I 良好的耐水密封性，适宜潮湿环境下的润滑与密封；
- I 良好的抗溶剂性，保证在有溶剂的环境下的润滑与密封；
- I 良好的介电性，保证电器使用的安全性；
- I 优良的抗腐蚀性，保证不对金属部件产生腐蚀；
- I 优良的材料适应性，与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有优良的适应性。

#### 3. 执行标准

本产品符合Q/SH303 139 - 2004标准。

#### 4. 典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	白色半透明光滑均匀油膏	目测

锥入度(1/4锥入度), 0.1mm	52	GB/T 269
蒸发度(200 ), %(m/m)	0.86	SH/T 0337
相似粘度(-40 ,10s-1),Pa.s	510	SH/T 0048
压力分油, % ( m/m )	2.80	SH/T 0331

## 5. 用途

本产品适用于 $6.65 \times 10^{-4}$ pa真空系统中的玻璃活塞及磨口接头的润滑与密封；适用于有溴、水和其它一些化学介质存在条件下的润滑与密封；适用于电绝缘与密封。

适用温度范围：-40 ~ +200 。

## 6. 技术认证

河南平高电气有限公司配套材料技术认可。

## 7. 国外性能相当的产品

在润滑与密封性能方面与下述国外品牌的产品性能相当：

长城牌	美国杜康宁公司	英国
7501号	DC - 111	EDWARDS HIGH VACUUM GREASE NO.234硅密封脂FISHER 14-635-5 SILICONE GREASE

## 8. 应用实例

国内多家测井公司在深井测井仪的丝扣部位采用本品密封，可耐200 高温和1400个大气压力，测井深度最高达到7000米。

国内某zhuming低压开关生产企业，在中压开关柜的真空开关的密封接头上使用本品来达到真空效果，该单位从2000年来，一直使用我公司的7501，反应效果较好。

本品在航空航天、石油测井、电气开关、化工设备、试验设备等方面得到广泛应用，是目前国内质量口碑zuihao、市场影响最大、市场占有率最高的真空密封硅脂。

## 9. 注意事项

- I 本产品应贮存于清洁、干燥及避光处
- I 使用前，应将玻璃活塞及接头以溶剂清洗干净并风干后再加注本品
- I 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质，影响使用效果。

## 10. 包装

50g、1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。

