

深圳华为UPS电源200kva/180kw模块化工频机稳压机房

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 深圳华为UPS电源200kva/180kw模块化工频机稳压机房 |
| 公司名称 | 广州科华有利电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:华为UPS电源 型号:200kva 产地:深圳 |
| 公司地址 | 广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址) |
| 联系电话 | 15010619474 |

产品详情

>> 宽输入电压、频率范围

华为UPS5000-A输入电压范围138-485Vac，输入频率范围40-70Hz，适应恶劣电网能力强，在减少电池放电次数，延长电池寿命的同时，全面消除电网波动对负载的影响，确保供电稳定可靠。

AAANAA

三防漆浸涂技术，适用于答

华为UPS5000-A，单板采用三防漆浸涂技术，可适应盐雾、粉尘、高温高湿等恶劣应用环境，确保在环境恶劣地区的可靠安全运行。

>>1400+严苛测试用例，确保UPS可靠性

CC

栋镇

华为拥有强大的研发及测试能力，包括业界的GCTC全球认证实验室、配电高达2MW的UPS实验室、以及位于海南的高温、高湿、盐雾测试场等，同时UPS在研发过程中还需经过1400余项严苛测试，除了业界共有的UPS测试用例外，还有静电放电测试、Halt测试、湿尘测试、盐雾测试等，确保UPS稳定可靠。

温度传感器

电池温度传感器:与UPS温度接口对接，监控电池温度，提供温度补偿。

温湿度传感器:提供环境的温湿度状态，为UPS的稳定运行提供保障。

干接点扩展卡2

干接点扩展卡，提供了5路继电器输出干接点信号以及5路干接点输入信号，便于用户根据实际需求对紧急告警、次要告警、旁路供电、电池供电、电池低压、油机控制、门磁、水浸告警等状态进行设置，起到警示作用。

53分

>> 防反灌保护卡

主路或者旁路发生能量反灌时，反灌保护卡发出驱动报警信号，驱动脱扣开关(客户自己配置)断开，起到反灌保护作用。

>> 电池巡检仪

电池巡检仪可实现单节电池电压及充放电电流侦测，并进行电池温度检测，每台巡检仪可巡检24节额定电压为2V~12V的蓄电池。

可靠

138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

辅源等冗余设计，消除单点故障

在线模式下效率可达96%，且在低负载率下保持率运行单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上

易用

兼容机架塔式安装，30-120kVA可置于19英寸标准机架内输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强电池节数30-40节可调，实现电池的配置及利旧

先进高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

SMD制造工艺

采用SMD(表面安装)技术，将PC板上所插电阻、电容、三极管等元件改为SMD贴片安装，布线更加合理有效节省空间，减少干扰，进一步提高了整机的可靠性。

安全型充电器

充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性,又可以保护电池，延长

电池的使用寿命。

自我监视

开机时UPS自动模拟断电状况，对逆变器、电池等元件及负载自检，便于及时发现问题。平时不会因为UPS的故障而影响计算机的操作。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。
内置高品质 阀控式铅酸蓄电池

采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。