

RS485-1*2*0.75通信电缆

产品名称	RS485-1*2*0.75通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

RS485-1*2*0.75通信光缆

ASTP-120数据线的RS485是一个界定均衡数据多一点系统中控制器和接收器的电气特性的要求，该标准由电信网产业协会和电子制造同盟界定。使用这个标准化的数字通

信互联网可在长距离环境下及其电子器件噪音大的环境中合理传输数据。RS-485促使便宜本地连接及其多环路通信链路配置得以实现。

ASTP-120数据线关键技术标准

RS485-1*2*0.75通信光缆

1、电导体：选用多芯镀锡铜丝绞和电导体。电导体表层无油渍、无尘土等缺点。电导体电阻测量要符合规定要求。

2、绝缘层：选用一般PVC绝缘料挤包，绝缘层表层需光洁有光泽，不能有当然收拢状况，绝缘电缆芯孔径应严苛按相关工艺制造，绝缘电缆芯调色根据客户的。

3、将绝缘电缆芯绞和成缆，成缆直径要有光泽，节径均匀一致，缆芯外敷聚酯带重合绕捆扎紧。

4、加7/0.15电镀锡丝作引流方法接地线，随后加铝塑复合带中包。

5、编制：选用电镀锡编制，相对密度80%，编织层规定光洁、无毛边、无漏编、无油渍等显著质量隐患。

6、护线套：选用一般PVC护线套料挤包，护线套表面光洁、有光泽。

7、烫印：护线套印产品规格（RS458 1*2*24AWG）；烫印清楚耐擦，烫印：乳白色。

RS485-1*2*0.75通信光缆