

长城高温润滑脂7014-1 重庆高温脂7014-1 铜梁高温润滑脂

产品名称	长城高温润滑脂7014-1 重庆高温脂7014-1 铜梁高温润滑脂
公司名称	重庆金润宝科技有限公司
价格	145.00/件
规格参数	长城:7014-1
公司地址	铜梁区巴川街道龙城大道185号1-8-1
联系电话	15123290558

产品详情

7014 - 1号高温润滑脂

1. 概述

本产品系以有机稠化剂稠化合成油，并加有抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的高温润滑脂。

2. 性能特点

- I 优异的氧化安定性能性能，防止润滑脂高温变质；
- I 优异的机械安定性能与适宜的粘附性，避免润滑脂流失；
- I 优良的高低温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转；
- I 良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑；
- I 良好的润滑性，保护轴承减少磨损；
- I 优异的综合性能，保证轴承较长的使用寿命。

3. 执行标准

本产品符合GB 11124 - 89标准。

4. 典型数据

项 目	典型数据	试验方法
-----	------	------

外观	浅褐色光滑均匀油膏	目测
工作锥入度 (1/4工作锥入度) , 0.1mm	67	GB/T 269
滴点,	316	GB/T 3498
蒸发度(200 , 1h),%(m/m)	2.66	SH/T 0337
压力分油,%(m/m)	6.41	GB/T 392
钢网分油(100 , 24h) , %(m/m)	1.65	SH/T 0324
相似粘度(-40 ,10s - 1),Pa.s	653	SH/T 0048
抗水淋性能(38 ± 3) , %(m/m)	1.83	SH/T 0109
腐蚀(45号钢片,100 ,3h)	合格	SH/T 0331

5. 用途

本产品专为高温轴承设计,适用于大型化工厂的辅助锅炉旋转火咀轴承、塑料挤压机套筒轴承,裂解炉引风机、再生气压缩机等的高温轴承,拉伸拉幅机、热熔风机、热定型烘室、烘焙机、高温染色缸等高温下工作的较高转速的各种机械的滚动轴承和滑动轴承的润滑,以及高温环境下工作的齿轮、链条,离合器的润滑。

适用温度范围: -40 ~ +200 。

6. 国外性能相当的产品

在高温轴承的润滑方面与以下国外品牌的产品性能相当:

长城牌	日本	美国	德国
7014-1脂	丸善WR-3	Dow corning 44	ISOFLEX NBU 15
		Caltex Unitemp Grease 550	
		Mobiltemp SHC 100	
		Mobiltemp SHC 32	

7. 应用实例

本品在江苏、浙江、广东等地的印染企业热定型机高温风机轴承和调速丝杆上得到广泛使用;

某化工集团公司在大化肥装置的锅炉火嘴轴承(轴承温度超过200 , 转速10000rpm)上,使用本品替代进口脂,效果较好。

8. 注意事项

1 勿与其他润滑脂混用,不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降;

1 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入;

l 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验。

9. 包 装

1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。