

CHAIN-HiFLEX缆线，科邦电缆CHAIN-HiFLEX

产品名称	CHAIN-HiFLEX缆线，科邦电缆CHAIN-HiFLEX
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	9.00/米
规格参数	型号:CHAIN-HiFLEX 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

CHAIN-HiFLEX 615针对移动来回弯曲安装要求在工艺及材料的旋转上采用了特别的设计，具备优良的柔软特性和耐油特性，本产品广泛应用于手持式工具、木工机床及汽车装配等系统的拖链系统中。适用在距离较长，所受外力要求不大的拖链系统中使用。CHAIN-HiFLEX缆线，科邦电缆CHAIN-HiFLEX，上海科邦特种电缆有限公司供应。采用了镀锡铜网编织屏蔽结构，使电缆具有良好的电磁兼容特性，挤压性内护套的采用也保证了整个电缆使用中的安全性和结构的稳定性，外护套采用优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质，使电缆更好耐用。

产品优势：

- 与别的品牌的卷筒电缆对比减少了40%的直径规格；
- 电缆线自身重量降低了40%；
- 较长的使用期；
- 对油和有机化学物件有较强的抵抗性，可在超低温自然环境中应用；
- 防火等级根据VDE 0472
Teil 804, Prufart B, IEC 332-1；
- 减少运送净重；
- 因为十分轻的电缆线和小输出功率的电动机，极大地减缩了钢丝绳卷筒的规格和制造成本。

产品结构：

导体:多股精绞成束超细裸铜丝,符合VDE0295/6类和IEC60228/6类标准；

绝缘:SR-PVC特殊混合材料；

芯线标识:符合DIN47100标准；

成缆包覆:聚合物薄膜带；

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽,覆盖率85%；

护套材料:优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

护套颜色:灰色亚光(可定制)。

TLJV-(N)GFLGOU-STE电缆，GHEFR 8.7/15KV高压卷盘电缆，拖曳光缆，TL-YCD拖令电缆，TL-YCK，CHAIN-HiFLEX605，(N)TMCWOEU，H07RN-F，LIYCY，HJMPF，RVVP，RVVSP，RVVY，RVVYP，KVV，ZR-KVV，NH-KVV，ZR-KVV22，KVVP，ZR-KVVRP，WDZ-KVVRP，TRVV-K电缆，OLFLEX电缆，HIFLEX电缆，FLEX电缆，RN-F225-4G 120mm²。

CHAIN-HiFLEX缆线，科邦电缆CHAIN-HiFLEX

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司宗旨：服务用户，诚信经营

公司理念：把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号