

直埋光缆单模光纤GYTA53

产品名称	直埋光缆单模光纤GYTA53
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

直埋光缆单模GYTA53

GYTS23通讯单模光缆商品描述

松套管维护一次涂敷光纤线

松套管绞线在提升零件的周边

加强件在光缆电缆的核心

GYTS23通讯单模光缆产品优势

选用“SZ”双重层绞技术性

逐道工艺过程挡水脂膏添充，全断面挡水

钢（铝）带沾边粘接靠谱，强度大，扭曲不开裂

光纤线余长操纵平稳

成缆后，光纤线的额外损耗几近于零，色散值没变化

自然环境性能优异，可用环境温度区段为-10 ~ 70

适用于铺设、管路、地埋等直埋敷设

可用直埋敷设

地埋

地埋式直埋光缆单模GYTA53

穿线管

结构类型

金属材料核心加强件（磷化处理不锈钢丝）

两面覆塑铝卷-聚粘接内护线套

两面覆塑皱褶钢链-聚粘接内护线套

功能特点直埋光缆单模GYTA53

两面覆塑铝卷-聚粘接护线套，防水性能优异

双外护层双铠装电缆构造，抗挤扁力性能优异

可有效预防啮齿动物的不良影响

GYTS23通讯单模光缆应用领域

长途通讯、局间通信

特别适用于对防水、防蝇等要求高的场所

性能参数

光缆电缆型号

光缆电缆直径

(MM) 直埋光缆单模GYTA53

光缆电缆净重

(Kg/KM)

*小弯曲半径

容许支撑力 (N) 直埋光缆单模GYTA53

容许压力 (N/100MM)

直埋光缆单模GYTA53