

优质硅酸镁铝保温涂料实体工厂

产品名称	优质硅酸镁铝保温涂料实体工厂
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

优质硅酸镁铝保温涂料实体工厂产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无接缝。使用范围该产品广泛用于食品、化工、钢铁、石油、电力、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度：200kg/立方米导热系数：0.107W/m.k线收缩率：15%粘结强度：15Kpa PH值：8~9不燃性：A级耐酸性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应请注意防潮、雨、防曝晒。优质硅酸镁铝保温涂料价格实惠产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无接缝。使用范围该产品广泛用于食品、化工、钢铁、石油、电力、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度：200kg/立方米导热系数：0.107W/m.k线收缩率：15%粘结强度：15Kpa PH值：8~9不燃性：A级耐酸性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应请注意防潮、雨、防曝晒。安全第一，精益求精的质量精神；用户至上，我为人人的服务精神；保温涂料（保温膏，浆料）主要用途于石油化工、电业建筑、金属冶炼、医药纺织、造船造纸等多种行业的管道罐体、旋转体、异型设备的保温隔热、保冷、防水材料。保温涂料（保温膏，浆料）主要特点：以多种优质轻体无机矿物质为填料，渗配适量化学添加剂和复合高温粘合剂，经特殊工艺复合精制而成。具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍，保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。保温涂料（保温膏，浆料）使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时，并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光，养护处理即可。精品保温涂料（保温膏，浆料）专业生产，型号齐全。厂家现货直销。保温涂料（保温膏，浆料）连续十年销量。本公司以更低的价格、更完善的售后服务欢迎您的选购！华骏保温涂料（保温膏，浆料），耐火保温，表现优异！华骏保温涂料（保温膏，浆料），采用先进硅酸盐涂

料标准与生产技术,性能卓越,质量可靠.华骏保温涂料(保温膏,浆料)以优能和超低价格赢得了用户的信赖与喜爱!优质硅酸镁铝保温涂料实体工厂