

# 长城7014宽温航空润滑脂 重庆7014航空润滑脂

产品名称	长城7014宽温航空润滑脂 重庆7014航空润滑脂
公司名称	重庆金润宝科技有限公司
价格	165.00/件
规格参数	长城:7014
公司地址	铜梁区巴川街道龙城大道185号1-8-1
联系电话	15123290558

## 产品详情

### [7014号宽温航空润滑脂](#)

#### 1. 概述

本产品系以有机稠化剂稠化合成油，并加有抗氧等添加剂精制而成的宽温航空润滑脂。

#### 2. 性能特点

- | 优良的高低温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转；
- | 良好的润滑性，保护轴承减少磨损；
- | 良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑；
- | 优异的机械安定性能和胶体安定性，避免润滑脂流失；
- | 优异的氧化安定性能性能，防止润滑脂高温变质；
- | 良好的橡胶适应性，与juedui多数橡胶适应；
- | 优异的贮存安定性，长期贮存产品性能保持不变；
- | 优异的综合性能，保证高速轴承较长的使用寿命。

#### 3. 执行标准

本产品符合GJB 694-89 标准。

#### 4. 典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	浅褐色均匀油膏	目测
工作锥入度,0.1mm		GB/T 269
1/4锥入度	65	
标准锥入度	269	
滴点,	322	GB/T 3498
压力分油, %(m/m)	8.11	GB/T 392
蒸发度(200 , 1h) , %(m/m)	2.97	SH/T 0337
腐蚀(T3铜片,100 ,3h)	合格	SH/T 0331
铜片腐蚀(T2铜片,100 ,24h)	1b	GB/T 7326
抗淋水性(41 ± 1 ) , %(m/m)	1.45	SH/T 0109
防腐蚀性(52 , 48h) , 级	1	GB/T 5018
相似粘度(-50 ,10s-1),Pa.s	664	SH/T 0048
四球试验(1500rpm,常温) ,综合磨损值ZMZ,N	314	GB/T 3142

## 5. 用途

本产品专为航空润滑设计,同时也适用于多种民用润滑。适用于飞机平尾大轴承,操纵、起落架、机轮系统、航空机电、发电机以及石化、轻纺等各行业的进口、国产设备中、高速、宽温度范围工作的各种滚动轴承的润滑。也可用于电动机构和一般齿轮的润滑。

适用温度范围:—60 ~ +200 。

## 6. 国外性能相当的产品

本产品在使用性能上与日本Dnヴリ-ス XCC-1#和瑞士SKF NO.28产品相当。

## 7. 注意事项

l 勿与其他润滑脂混用,不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能下降;

l 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。

## 8. 包装

250g/塑料盒、1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。